

PACAM 4040T Daten



PACAM 4040T

A	Länge mit Standardschaufel [mm]	4728
C	Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte) [mm]	702
D	Achsabstand [mm]	1853
E	Hecküberhang [mm]	1275
F	Höhe über Fahrerschutzdach [mm]	2300
H	Sitzhöhe [mm]	1359
J	Gesamte Arbeitshöhe [mm]	4162
K	Maximale Höhe Schaufeldrehpunkt [mm]	3820
L	Überladehöhe [mm]	3511
M	Ausschütt Höhe maximal [mm]	2911
N	Ausschüttweite [mm]	810
O	Schürftiefe [mm]	76
P	Gesamtbreite Std Reifen / Breit Reifen [mm]	1339 / 1580
Q	Spurbreite [mm]	1000
R	Breite Fahrerschutzdach [mm]	928
S	Bodenfreiheit [mm]	285
T	Radius an der Außenseite des Rades [mm]	2846
U	Maximaler Radius mit Schaufel [mm]	3400
V	Radius an der Innenseite des Rades [mm]	1570
W	Max. Lenkwinkel	45°
X	Rückrollwinkel (bei max. Hubhöhe)	33°
Y	Maximaler Kippwinkel	43°
Z	Rückrollwinkel am Boden	33°
a	Kipplast [Kg]	1050
b	Kipplast [Kg]	1279
c	Kipplast [Kg]	1580

