



La lame chasse-neige robuste SF résiste aux conditions climatiques les plus rudes et peut être montée devant les chargeuses sur pneus, les tracteurs et les Unimogs.

Le châssis de base stable est équipé de segment de clapet à ressort. Les segments peuvent être équipés au choix d'une baguette PU résistante à la torsion, d'une racle communale très résistante à l'abrasion ou d'une garniture en acier. Les pliages dans la zone de lame latérale et supérieure assurent une grande stabilité. Le réglage latéral mécanique permet un déblayage latéral.

De plus, le matériel de base comprend des roulettes de guidage réglables en hauteur et des déflecteurs de bord qui protègent la lame des dommages. La lame a un angle d'inclinaison optimisé, ce qui permet d'obtenir un résultat de déneigement propre et un silence de fonctionnement maximal. Des cylindre de déplacement robustes assurent une position inclinée stable.

SNOW

VARIANTES D'ÉQUIPEMENT en option

- » Réglage latéral hydraulique pour un pivotement facile (en option avec valve de limitation de pression et/ou vanne de maintien de pression)
- » Équilibrage du niveau pour une adaptation optimale au sol
- » Pneus CST
- » Patins
- » Tablier à neige pour une bonne visibilité du chauffeur
- » Feux de position (LED) selon le code de la route allemand (St-VZO) pour la circulation routière
- » Support de pavillon d'avertissement et pavillon d'avertissement
- » peinture spéciale selon RAL (Standard RAL 2004)



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG

Land-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen

Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch

www.ems-grosswangen.ch



VARIANTE D'ASSEMBLAGE

- » Triangle d'attelage
- » Attelage trois points
- » Réceptacle chargeuse sur pneus/télescopique
- » Plaque d'assemblage compatible avec Unimog DIN 76060
- » Fixation des dents de fourches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	250 cm	275 cm	300 cm	325 cm	350 cm
Largeur opérationnelle (droit/incliné) [cm]	250/215	275/236	300/258	325/279	350/301
Largeur totale (étalage max.) [cm]	260	285	310	335	360
Poids (sans fixation) [kg]	385	413	439	466	489
Hauteur [cm]	108	108	108	108	108
Position inclinée	jusqu'à 30 °				

