

■ Hydraulische Rückezeuge

Durch die Zackenleiste am Dreipunktbock kann man kürzere Stämme auch komplett heben und mit der Zange transportieren.

Alle Arbeiten können mit der Rückezeuge wesentlich schneller durchgeführt werden.

Der grosse Vorteil ist, dass dies ohne Kraftaufwand und ohne vom Schlepper abzusteigen möglich ist.

RZ 110

- Geeignet für Traktoren bis 30 PS
- Doppelwirkender Zylinder
- 80° Schwenkbereich links und rechts
- Sehr gute Klemmeigenschaft
- Einfacher Anbau an Dreipunkthydraulik
- Kat. I

> *Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich*



RZ 110

RZ 165

Geeignet für schwere Baumstämme und mehrere Stangenhölzer. Hohe Griffsicherheit beim Rücken von Stammholz, Schichtholz und Restholz durch die besonders geformten Greifarme und die kleine Verzahnung.

- Geeignet für Traktoren von 60 bis 120 PS
- Doppelwirkender Zylinder
- 82° Schwenkbereich links und rechts
- Sehr gute Klemmeigenschaft
- Einfacher Anbau an Dreipunkthydraulik
- Kat. II
- GS-geprüft

> *Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich*



RZ 165

■ RZ 165-R

Die hydraulisch drehbaren Rückezangen sorgen dafür, dass man jeden Stamm exakt aufnehmen kann, auch am Hang.

- Geeignet für Traktoren von 60 bis 120 PS
- Doppelwirkender Zylinder
- Schwenkbereich endlos
- Sehr gute Klemmeigenschaft
- Einfacher Anbau an Dreipunkthydraulik
- Kat. II
- GS-geprüft

> *Zwei doppelwirkende Steuergeräte erforderlich*



RZ 165-R



Adapter zum Anbau an Euroaufnahme

Rückezangen	RZ 110	RZ 165	Rückezange RZ 165-R 6 mit Rotator 6 to (Seilwinde nicht möglich)
Schliesskraft (to)	6	9	
Öffnungsweite max. (cm)	110	170	
Öffnungsweite min. (cm)	6	11	
Länge in geschl. Zustand (cm)	100	122	
Stammdurchmesser max. (cm)	45	70	
Stammdurchmesser min. (cm)	7	12	
Arbeitsdruck max. (bar)	180	180	
Gewicht (kg)	140	295	
Adapter zum Anbau an Euroaufnahme (PIN001000)			