

TIEFENLOCKERER DEEPSTAR ECOLINE



Geht den Problemen auf den Grund

Die SAPHIR DeepStar Ecoline Tiefenlockerer sind die idealen Geräte um Bodenverdichtungen zu beseitigen und Fahrgassen zu lockern. Bis zu einer max. Arbeitstiefe von 80 cm kann der Wasser- und Lufthaushalt wesentlich besser reguliert werden. Durch die Tiefenlockerung wird die Durchlässigkeit des Bodens erhöht und die Saatbedingungen optimiert. Die Lockerung verbessert die Entwässerung und den schnelleren Gasaustausch. Dadurch wird eine schnelle Keimung, sowie die Nährstoffaufnahme aus dem Boden gefördert. Tief gelockerte Böden trocknen schneller ab und sind somit früher zu bearbeiten.





Robuster Vierkantrahmen zur optimalen Kraftaufnahme.



Die serienmäßige Steinsicherung mittels Abscherbolzen garantiert eine besonders lange Lebensdauer von Grindel und Rahmen.

Optionale Rohrpackerwalze (\varnothing 500 mm) zur Tiefenführung und Rückverfestigung.



Die Abstellstützen garantieren einen sicheren Stand der Maschine.

Optionaler Drainagekegel für die Erstellung von Drainagekanälen zur verbesserten Wasserführung.



DeepStar 1/80 Ecoline



DeepStar 2/80/160 Ecoline



DeepStar 4/80/300 Ecoline

TIEFENLOCKERER DEEPSTAR ECOLINE

Technische Daten	DeepStar 1/80 Ecoline	DeepStar 2/80/160 Ecoline	DeepStar 2/80/180 Ecoline	DeepStar 3/80/180 Ecoline
Arbeitsbreite ca. (m)	-	1,60	1,80	1,80
Zinkenanzahl	1	2	2	3
Zinkenabstand ca. (cm)	-	160	180	90
Arbeitstiefe ca. (cm)	80	80	80	80
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	50/70	60/80	60/80	75/100
UL-Anschluss	Kat. II	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III
Gewicht ca. (kg)	230	415	425	555
Technische Daten	DeepStar 3/80/200 Ecoline	DeepStar 3/80/225 Ecoline	DeepStar 4/80/300 Ecoline	DeepStar 5/80/300 Ecoline
Arbeitsbreite ca. (m)	2,00	2,25	3,00	3,00
Zinkenanzahl	3	3	4	5
Zinkenabstand ca. (cm)	100	112	95	72
Arbeitstiefe ca. (cm)	80	80	80	80
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	75/100	75/100	95/130	130/175
UL-Anschluss	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III
Gewicht ca. (kg)	570	590	735	850

Serienausstattung

- starre Rahmeneinheit
- Transportbreite bei allen Modellen unter 3,0 mtr.
- Steinsicherung mittels Abscherbolzen
- Schare einzeln austauschbar
- Abstellstütze
- Serienmäßig mit breiten Scharen (11 - 19 cm)
- Schmale Schare (6 - 11 cm) auf Wunsch ohne Mehrpreis lieferbar

Modell	Best.-Nr.
DeepStar 1/80 Ecoline	583404875-2
DeepStar 2/80/160 Ecoline	583404876-2
DeepStar 2/80/180 Ecoline	583404874-2
DeepStar 3/80/180 Ecoline	583404877-2
DeepStar 3/80/200 Ecoline	583404881-2
DeepStar 3/80/225 Ecoline	583404883-2
DeepStar 4/80/300 Ecoline	583404882-2
DeepStar 5/80/300 Ecoline	583404878-2

Montageaufwand: Die Geräte werden komplett montiert geliefert. Lediglich die Grindeln müssen ans Gerät montiert werden. Zeitaufwand ca. 15 Minuten je Grindel.

1. Tiefenführung



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)
Nachrüstsatz Packerarme (incl. Höheverstellung, ohne Walze)		
Nachrüstsatz Packerarme (komplett montiert) für DeepStar Ecoline mit Rahmen 1,8 m - 3,0 m	583001571-2	145
Für DeepStar Ecoline Modelle von 2/80/180 bis 5/80/300 erhältlich		

Bitte Nachläufer auswählen:



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)
Rohrpackerwalze Ø 500 mm (ohne Packerarme)		
2,0 m Rohrpackerwalze Ø 500 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 1,8 m & 2,0 m	593000675-3	160
2,5 m Rohrpackerwalze Ø 500 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 2,25 m	593002257-3	180
3,0 m Rohrpackerwalze Ø 500 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 3,0 m	593002258-3	210

NEU



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)
Dachringwalze Ø 600 mm (mit Traktionsstegen) (ohne Packerarme)		
2,0 m Dachringwalze Ø 600 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 1,8 m & 2,0 m	593-008691	255
2,5 m Dachringwalze Ø 600 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 2,25 m	593-008693	300
3,0 m Dachringwalze Ø 600 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 3,0 m	593-008697	345

NEU



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)
Heckstützräder (2 Stück, ohne Spurlockerzinken) (ohne Packerarme)		
Heckstützräder mit 2,0 m Profilrohr für DeepStar Ecoline mit Rahmen 1,8 m & 2,0 m	583-135320	110
Heckstützräder mit 2,5 m Profilrohr für DeepStar Ecoline mit Rahmen 2,25 m	583-135325	120
Heckstützräder mit 3,0 m Profilrohr für DeepStar Ecoline mit Rahmen 3,0 m	583-135330	130

2. Zubehör



Ausstattung	Best.-Nr.
Schar breit (11-19 cm)	583000075
Schar schmal (6-11 cm)	583000074
Grindel lose	583000124
Drainagekegel (Ø 60 mm)	583404879
Grindel 60 cm (verkürzte Ausführung)	583000123
Bodensonde zur Ermittlung der optimalen Arbeitstiefe	593003832