

Traktor CASE IH PUMA 260 CVXDRIVE LWB *unverbindliche Preisempfehlung

Motor:	6.7 l FPT NEF Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm der Stufe V HI-eSCR2-Technologie ohne Abgasrückführung, EVG Turbo Hubraum 6.728 ccm Nennleistung bei 2.200 U/min [PS / kW] - 260 / 191 Maximale Motorleistung bei 1.800 U/min [PS / kW] - 280 / 205 Maximale Motorleistung mit Power Management bei 1.800 U/min [PS / kW] - 302 / 222 Maximales Drehmoment mit Power Management 1250 Nm bei 1.500 U/min 750 Stunden Wartungsintervalle Vistronic Lüfter, Kraftstofftank 470 l + 54 l Adblue
Motorleistung:	Euro-Stufe V-Emissionen werden ohne Beeinträchtigung der Motorleistung erreicht, HVO100-Kraftstoff (synthetischer Biodiesel) zugelassen während Katalysatormanagement (Regeneration) kann Traktorbetrieb normal fortgesetzt werden, wartungsfreies Nachbehandlungssystem
Getriebe:	CVXDrive - stufenloses Getriebe mit 40 km/h ECO Hydromechanisches Stufenlos-Getriebe mit vier mechanischen Übersetzungen für eine effiziente Kraftübertragung Automatischer Wechsel der Übersetzungen unter Last ECODRIVE - doppeltes Handgas: Vorwahl der minimalen und maximalen Motordrehzahl Anpassung des Motordrehzahlbereichs an die anstehende Arbeit und Motordrückung APM: Das automatische Produktivitätsmanagement APM steuert die Getriebeübersetzung und die Motordrehzahl entsprechend dem Leistungsbedarf. Sorgt für optimale Kraftstoffeffizienz und Leistung. Active Hold Control (aktive Stillstandsregelung): Anhalten am Hang ohne Betätigung der Bremsen für mehr Komfort und Sicherheit am
Zapfwelle:	4-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000/1.000E @ 1.931/1.598/1.912/1.583 U/min (Standard)
Hydraulik:	Neues Design der Heckanschlüsse farbcodierte, konfigurierbare elektrische Steuergeräte mit Zuordnung der LED Bedienhebel in der Multicontroller-Armlehne einfaches An- und Abkoppeln per Dekompressionshebel Power Beyond System (LS) aktiviert Durchfluss und Druck nach Bedarf Axialkolbenverstellpumpen mit 150 l (Standard) oder 170 l pro Minute (Option) 4 elektrische Steuergeräte hinten, zuweisbare beleuchtete Bedienhebel - zu jedem Hecksteuergerät konfigurierbar bis zu 5.129 kg max. Hubkraft der Fronthydraulik (Option) bis zu 10.464 kg max. Hubkraft des Heckhubwerkes für schwerste Anbaugeräte (Standard)
Elektronik:	Fahrzeugüberwachung- und steuerung CAN-BUS, Programmierbares Feldendemanagement HMC, Radar, Alternator 250 A
Achsen:	Aktiv gefederte Vorderachse Kat. 4.5 mit Selbstsperrdifferential, automatische Unterlenkerstabilisatoren, hydrostatische Lenkung, Lenkeinschlag 55°, elektrohydraulische Allradzuschaltung, Bar Axle-Stummelachse hinten
Gewichte und Abmessungen	min. Länge: 5.467 mm /min. Breite: 2.476 mm min. Höhe: 2.339 mm (Mitte der Achse bis Oberkante Kabine) Radstand: 2.884 mm Minimales Transportgewicht mit CVT-Getriebe ohne Fahrer, ohne jegliche Ballastierung, voller Kraftstofftank, Anhängerzugvorrichtung, keine Zusatzausstattung: 8.625 Kg Zulässiges Gesamtgewicht: 15'000 Kg
Bremsen:	Wartungsfreie, hydraulisch betätigte, Dualbremsscheiben HD Hinterachse, Handbremse, hydraulische 1-Leiter Anhängerbremse, pneumatische 2-Leiteranhängerbremse, elektronische Parkbremse

Kabine: Die neue Case IH Puma AFS Connect Kabine bietet 3 Hauptbedienbereiche.
 Direkter Zugriff über das Dachbedienfeld:
 Klima, Radio mit UKW/DAB+ (USB und AUX Anschluss, Bluetooth Freisprechanlage mit im Dachhimmel integriertes Mikrofon, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar) Hauptschalter
 Batterie/Hydraulik/Spurführungssystem, Spiegeleinstellungen, Rundumleuchten, Test pneumatische Bremse
 Monitor und Encoder:
 AFS Pro 1200 Monitor und AFS Pro Vision Betriebssystem = ohne Grenzen: Steuerung der Traktorfunktionen direkt über den Monitor oder den Encoder per Schnellmenüs. Dieser Monitor verfügt über ein großes, leuchtstarkes 12-Zoll Touchscreen Display und stellt alle wichtigen Informationen übersichtlich dar. Er ist individuell einstellbar und kann über Bluetooth® mit einem Mobiltelefon gekoppelt werden.
 Armlehne und Multicontroller:
 konfigurierbare Tasten auf Armlehne und im Multicontrollerhebel ermöglichen eine individuelle Belegung von Funktionen. So können beispielsweise bis zu 4 elektrische Steuergeräte allein im Multicontrollerhebel bedient werden. Zahlreiche weitere Funktionen können komfortabel per Konfigurationsmenü den Tasten auf Armlehne und MC Hebel zugeordnet werden.
 Neue Kabinenausstattung:
 größere Kabine (7,5%), bessere Rundumsicht (11% mehr Glasfläche, größere Frontscheibe), breiterer Zugang, mehr Stauraum, leistungsstarke Klimatisierung, 240° Frontscheibenwischer und A-Säulenmonitor zur Anzeige der wichtigsten Systemzustände
 mechanische Kabinenfederung (Standard), semi-aktive Kabinenfederung (Option)
 Der Geräuschpegel in der Puma AFS Connect-Kabine ist mit 66 dB(A) der beste Wert in seiner Klasse.

Zubehör: Anhängerkupplung höhenverstellbar inkl. autom. Zugmaul CH-Version, 6 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube, 2 + 2 LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, Umschaltscheinwerfer, 8 LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (4 vorne+4 hinten), Weitwinkel Teleskoprückspiegel, dynamische Kotflügel vorne, breite Kotflügel mit Verbreiterungen hinten, el. Batterie-Hauptschalter in der Kabine, Frontgewichtsträger, ABS-Steckdose hinten 12 V

Code	Beschrieb
VCV26H-1	CASE IH PUMA 260 CVXDRIVE LWB
CS8890801 / CS8970901	VF600/70 R30 / VF710/70 R42 (MI,TR, BR) Verstellfelgen vorne, Fixfelgen hinten verfügbar als Michelin AxioBIB 2, Trelleborg TM1000 PT und Bridgestone VT Traxion (nicht für Puma 185-240CVXDRIVE)
CS330418	Trelleborg - TR
CS763423	470 L Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 54 l AdBlue Tank mit Tankschutz (integrierte Werkzeugkiste Tankoberseite und ausziehbare 2. Werkzeugkiste + Handwaschtank in grosser Zubehörbox)
CS762593	Lichtmaschine 250 A
CS762310	Motorstaubremse
CS762312	Vorglühanlage Motor
CS762339	4-fach Heckzapfwelle 540/540E/1000/1000E U/min elektrischer Drehzahlumschaltung 1 3/8" 6 + 21 Keil
CS762511	Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät, Motorstop und Drehzahl Speicher an beiden Heckkotflügeln

Zubehör zu CASE IH PUMA 185 - 260 CVXDRIVE LWB *unverbindliche Preisempfehlung

Code	Beschrieb
CS762336	Dualbremsscheiben HD Hinterachse
CS762423	ABS Anhängersteckdose 12 V
CS762589	Verstellbares Lenkrad und teleskopierbare Lenksäule
CS762592	ASC - Adaptive Lenkkontrolle und AccuGuide Vorbereitung (enth. Vorbereitung der Lenkung, Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, Antennenhalterung für Vector Pro auf dem Dach, höhen und neigungsverstellbare Lenksäule)
CS763398	verstellbare Hinterachse HD Spur 2490 mm (98") HD für 2.05 m Räder (Puma 220-260CVXDRIVE)
CS762506	Wegfahrsperrung und Starttaste mit: <ul style="list-style-type: none">• Zündschlüssel• plus programmierbare Funkschlüssel (schlüsselloser Zugang)• Diebstahlsicherungssystem• Startknopf in der Konsole rechts
CS763623	LED Drehlicht beidseitig + Begrenzungstafeln inkl. Begrenzungsleuchten hinten (Begrenzungstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite ab 2,55m)
CS762533	10 zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen, 2x vorn aussen, 6x hinten)
CS762352	Axialkolben Verstellpumpe mit max. 170 l/min. Förderleistung
CS762388	Erweiterter elektronischer Joystick
CS762391	Power Beyond Platte (LS) Anschluss (Blindstopfen)
CS762381	4 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar, farblich gekennzeichnet)
CS762393	Hydraulischer Umschaltblock (S/W mit kleinen Kupplungen) automatisch mitgeliefert bei Bestellung zusammen mit hydraulischem Oberlenker + hydraulischer Hubstrebe
CS762365	Hydraulischer Oberlenker, Heckhubwerk Kat. 3 mit 2 Aussen-Hubzylindern 110mm, Schnellfanghaken, Aufnahme Geräteketten, hydr. Oberlenker
CS762379	Hydraulische Unterlenkerstabilisatoren
CS762449	Fronthubwerk ohne Frontzapfwelle mit 4 vorderen Ölkupplungen inkl. 3 Zwischenachssteuergeräte
CS762465	Fronthubwerksmanagement mit 1 Anhängersteckdose 1x 7-polig und 1 Steckdose 3-polig Steckdose vorne
CS762416	Hydraulische Anhängerbremse Einleiter und pneumatische Anhängerbremse - Zweileiter
CS762432	Advanced Trailer Brake + Funktion automatische Sperrung der Anhängerlenkachse
CS762634	ext. Druckluftanschluss am Heck mit 2 Anschlüssen inkl. Schlauch und Pistole (erfordert Druckluftbremse)
CS762562	4 Premium Lautsprecher und Subwoofer
CS762583	Zusätzliche Monitorhalterung am rechten Seitenfenster (Schiene zwischen A- und B-Säule)

Zubehör zu CASE IH PUMA 185 - 260 CVXDRIVE LWB *unverbindliche Preisempfehlung

Code	Beschrieb
CS762578	Dachhalteschiene rechts oben mit 2 verschiebbaren Halterungen für Monitore, elektrischem Anschluss und einer Universalhalterung
CS762627	Verschliessbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und grosses kühlbares Staufach im Beifahrersitz
CS762558	Deluxe Bluetooth Radio UKW/DAB+/AUX-Anschluss, Mikrofon für Freisprechanlage im Dachhimmel integriert, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar
CS763379	Aktive Vehicule Suspension (Systemsteuerung zwischen gefederter Vorderachse, inkl. semi-activ gefederter Kabine und Heckhubwerk, beinhaltet Option CS762501)
CS762496	Aktiv-Luxury-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Lederbezug (Grammer Dual Motion EVO), elektronische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, wählbare Fahrmodi, elektronische aktive Federung, Leder-Armlehnenauflage, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung und Ventilation, Beifahrersitz mit Lederbezug, rotes Leder auf der vorderen Lenkkonsole, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad, Teppich und Ambientebeleuchtung in der Kabine
CS762567	Freisichtdach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
CS762529	LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf-und abblendbar)
CS762523	Elektrisch verstell- und beheizbare Rückspiegel, el. teleskopierbar
CS762525	Heckscheibenspiegel (Sicht Anhängerkupplung, Unterlenker und Zugpendel)
CS762481	Standard Lackierung CASE IH
CS762509	Breite Heckkotflügelverbreiterung 180 mm
CS762608	ISO BUS Class 2 + 11783 ISOBUS KL.2 mit ISOBUS-DOSE am Heck, 9pol. In Cab-Dose
CS762602	Erweitertes Vorgewendemanagement HMC II
CS762631	Front- und Heckkamera, Anschlussmöglichkeit für zwei weitere Kameras
CS762467	Motor - Seitenverstreben
CS6806	Duomatic Druckluft-Anschluss am Heck
CS3405	Automatisches Zugmaul CH Version (mit Plättchen)
CS3360	Anhängesystem Scharmüller 330