

Motorsensen



535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt

Husqvarna 535RXT ist eine Motorsense in der vielseitigen 35-cm³-Klasse, die für den harten, gewerblichen Einsatz gebaut wurde. Diese Motorsense kombiniert hohe Leistung mit X-Torq® Motor mit grossartiger Ergonomie. Die Vibrationen werden durch LowVib® mit effektiven Dämpfern absorbiert, so dass Arme und Hände weniger belastet werden. Die 535RXT verfügt ausserdem über eine Schnellstartfunktion mit Entlüftung für einen einfachen Start. Wird mit Balance X Tragegurt geliefert.

Kapazität

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt

Schnittbreite	47 cm
---------------	-------

Motor



Ausgangsleistung	1.4 kW
Volumen Kraftstofftank	0.6 l
Kraftstoffverbrauch	475 g/kWh
Arbeitsdrehzahl	8'400 U/min
Leerlaufdrehzahl	2'900 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	8'220 U/min
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	3'600 U/min
Drehmoment, max.	1.9 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6'600 U/min
Zündkerze	Champion RCJ6Y

Gerätedaten

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt

GTIN-13/EAN	7392930886131
Marke	Husqvarna

Ausrüstung

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt

OEM Grassmesser	Multi 300-3
OEM Gurt	Tragegurt Balance X
OEM Sägeblatt	--
OEM Trimmerkopf	T35 M12
Griffart	Zweihandgriff

Abmessungen



Gewicht exkl. Schneidausrüstung	6.7 kg
Schaftlänge	1'483 mm

Emissionen

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	862 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	40.51 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	29.31 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	418.31 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	243.69 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.46 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.09 g/kWh

Schmiermittel

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Schmiermittel (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett

Getriebe

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt	
Getriebeübersetzung	1.4
Antriebsradwinkel	35 °

- - - - -



Äquivalenter Vibrationswert (ahv ,
eq) linker/rechter Handgriff 2.4 m/s²

Äquivalenter Vibrationswert (ahv ,
eq) linker/rechter Handgriff 3.1 m/s²

Geräuschemissionen

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt

Schalldruck am Ohr des Bedieners 96 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel
(LWA) 114 dB(A)

Steuerung

535RXT inkl. T35X, Multi 300-3, Schutz, Stützteller und Tragegurt

Konnektivität Nicht anwendbar



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Listenpreisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

[Kontakt](#)

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)