

Technische Daten	FANEX 524	FANEX 604	FANEX 804
Anbaubock	schwenkbar		
Arbeitsbreite DIN 11220	5.20 m	6.05 m	8.05 m
Transportlänge	2.10 m	1.86 m	1.90 m
Transportbreite	2.90 m	2.75 m	2.90 m
Abstellhöhe	2.65 m	3.10 m	3.15 m
Gewicht	530 kg	650 kg	960 kg
Kreiseldurchmesser	166 cm	142 cm	142 cm
Kreisel / Zinkenarme	4/6	6/5	8/5
Bereifung	16"		
Leistungsbedarf	25 kW (35 PS)	30 kW (40 PS)	45 kW (65 PS)
Zapfwellendrehzahl	540 U/min		
Kapazität (ha/h mit ca. 8 km/h)	4.2	4.8	6.4
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	1 x EW		1 x DW
Montagezeit ca.	2 - 3 h	3 - 4 h	4 h
Verpackung	Palette		

Typ	Bezeichnung	Preise ohne Montage	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
FANEX524	Kreiselheuer FANEX 524		9'440.–
FANEX604	Kreiselheuer FANEX 604		12'750.–
FANEX804	Kreiselheuer FANEX 804		17'560.–
EE Ersteinsatz durch Händler oder Ott (siehe Seite 6) für FANEX 524 / 604 / 804			Netto 430.–

Artikelnummer	Sonderausrüstungen	Preise ohne Montage	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
K-A131117330	Stützrad 16" mit Spindelverstellung		790.–
K-VF51977851	Hangarretierung für FANEX 524 (in Kombination mit Rad dringend empfohlen)		300.–
K-VF51978941	Grenzheuen: hydr. Verstellung der Räder (1 x DW)		640.–
K-VF51979514	Vorgewendestellung für die äusseren Kreisel, in Hanglagen empfohlen für FANEX 604 (mech. Anschlag)		610.–
K-VF51979757	Vorgewendestellung für FANEX 804 (hydr)		740.–
K-A159731330	Ausdruckfedern FANEX 524 erleichtert Ausklappen bei Hangneigungen über 12°		350.–
K-VF51979593	Ausdruckfedern FANEX 604 erleichtert Ausklappen bei Hangneigungen über 12°		330.–
K-VF51978896	Wickelschutzbleche 2 Stk. für FANEX 524 (zusätzlich zu serienmässigen Wickelschutzstöpfen)		150.–
K-VF51978901	Wickelschutzbleche 4 Stk. für FANEX 604 (zusätzlich zu serienmässigen Wickelschutzstöpfen)		280.–
K-VF51978656	Wickelschutzbleche 6 Stk. für FANEX 804 (zusätzlich zu serienmässigen Wickelschutzstöpfen)		390.–
K-VF51979493	Ersatzrad 16" mit Montagekit		190.–
K-VF51979491	Nachtschwadgetriebe		940.–
K-VF51978549	Unterlenker – Verlängerung nur für FANEX 524		350.–
K-VF06580459	Zinkenverlustsicherung Lochabstand 74 mm FANEX 524 = 24 Stk. FANEX 604 = 30 Stk. FANEX 804 = 40 Stk.	pro Stück (ET)	8.70
K-A159492230	 2 Warntafeln mit LED-Beleuchtung Fanex CompactLine		410.–