



## Preisliste 2025



## Aerifizierer



Abdeckung



Transportposition



Nockenantrieb



A B C D E



	Motor	Spoons	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
<b>PL1801H</b>	HONDA GX120, 4 PS	4	46	0-7	-	Stossmodell	109	PL1801H	5'790.00
<b>PL1803V</b>	B&S Vanguard, 6.5 PS	4	46	0-7	-	Stossmodell	109	PL1803V	5'690.00
<b>PL2501SPV</b>	B&S Vanguard, 5.5 PS	6	64	0-7	0-4.8	Stufenloser Fahrantrieb	164	PL2501SPH	11'250.00
	<b>A</b> Vollspoon Ø 9.5 mm							381151	56.20
	<b>B</b> Vollspoon Ø 22 mm							381149	48.10
	<b>C</b> Hohlspoon Ø 9.5 mm							381150	64.30
	<b>D</b> Hohlspoon Ø 16 mm							382244	42.50
	<b>E</b> Hohlspoon ZoySia Ø 44 mm							381152	103.20

Erstmontage-/Bereitstellungskosten 60.00  
Transportkostenanteil 120.00

Der Aerifizierer sticht mittels Kurbelwellenantrieb fingerdicke ca. 5 bis 7 cm lange Erdzapfen senkrecht aus dem Boden, schafft somit Platz für die Wurzeln und lockert die Erde. Der Zugang ist nun frei für Wasser, Luft und Nährstoffe. Die herumliegenden «Erdnägel» werden mit Schleppnetz oder Maschendraht verrieben. Die massive Bauart ist für den harten Profi-Einsatz optimal geeignet. **Der Aerifizierer wird ab Werk mit Hohl-Spoons 16 mm (Werkzeugstahl) geliefert, andere Werkzeuge optional.**

Dieser Arbeitsgang empfiehlt sich vor allem bei Rasenflächen, die mit Robotern oder anderen Mulchrasenmähern gepflegt werden!



## Sodenschneider




Drehbares Laufrad



Einfache Bedienung



Festzurpunkte



Messer-Tiefeneinstellung



Motor	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF	
<b>SC181HEU</b> 	HONDA GXV160, 5.5 PS	46	0-6.3	0-3.5	Stufenloser Fahrantrieb	179	SC181HEU	9'280.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten

60.00

Transportkostenanteil

120.00

Der Sodenschneider schält mit einem oszillierenden Messer die oberste Erdschicht ab. Die Dicke der Erdschicht kann bis 63 mm eingestellt werden und ist abhängig von deren Weiterverwendung. Um eine Neuansaat vorzubereiten, wird nur der Wurzelbereich, also wenige mm, abgetragen. Wenn der Rasen als Teppich wieder verlegt wird, wählt man eine Schichtdicke von 30 bis 60 mm, um den Wurzeln möglichst viel Feuchtigkeit mitzugeben.



## Vertikutierer



Einstellung Arbeitstiefe



Federzinken-Rotor



	Motor	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
<b>CR551V</b>	Vanguard, 5 PS	32	46	0.3-1.3	Stossmodell	58	CR551V	2'590.00
								
<b>PR551V</b>	Vanguard, 5 PS Federzinken-Rotor	32	46	0.3-1.3	Stossmodell	72	PR551V 350355-S	3'250.00 440.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten								60.00
Transportkostenanteil								80.00

Beim Vertikutieren werden Moos und abgestorbene Gräser entfernt. Der Vertikutierer ist mit rotierenden Messern ausgerüstet, die den Boden leicht anritzen, optimale Arbeitstiefe 1 bis 2 mm, so wird der Rasen belüftet. Der ideale Zeitpunkt zum Vertikutieren ist der Frühling, wenn die Wintermonate den Rasen stark strapaziert haben. Nach einem trockenen Sommer kann der Vertikutierer ein zweites Mal eingesetzt werden.



## Nachsägerät



	Motor	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Antrieb	Saatgutkapazität kg	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
<b>OS552H</b>	HONDA GX160, 5.5 PS	20	56	0.3-1.3	Stossmodell	11.3	81	OS552H	4'490.00
									
<b>OS901SPH</b>	HONDA GX270, 9 PS	33	56	0.3-1.3	Stufenloser Fahrantrieb	13.6	147	OS901SPH	7'690.00
									

Erstmontage-/Bereitstellungskosten 60.00  
 Transportkostenanteil 120.00

Sieht der Rasen ausgetreten und mager aus? Sind kahle Stellen zu füllen? Mit dem Nachsägerät verwandelt man solche Flächen wieder in einen grünen und dichten Rasen. Die Nachsämaschine (Overseeder) vermehrt die Gräser, indem die Rasensamen direkt in die bestehende Grasnarbe eingearbeitet werden. Der Rasensamen fällt genau auf die Arbeitslinie des nachfolgenden Schlitzmessers und wird dadurch ca. 3 bis 13 mm ins Erdreich eingezogen. Mit direktem Erdkontakt keimt der Rasensamen zuverlässig innerhalb von wenigen Tagen.



## Rasentrac Hochgras-Aufsitz-Mulchmäher



	Motor	Beschreibung	Gewicht	Artikelnummer	CHF
<b>Rasentrac</b>	B&S 8240 PXi V-Twin, 22 PS	Stufenloser Fahrantrieb vorwärts 0-9.5 km/h rückwärts 0-6.5 km/h Differentialsperre Elektrostart	279 kg	BCT4322	8'600.00
<b>Rasentrac 4x4</b>	B&S 8260 CXi V-Twin, 23 PS	Mulchmähwerk 110 cm mit 6 Messer Schnitthöhenverstellung 3-8.5 cm	338 kg	BCT4323	10'900.00
					
Erstmontage-/Bereitstellungskosten					120.00
Transportkostenanteil					150.00



Benutzerfreundliches  
Armaturenbrett



Fusspedal



Mulchmähwerk 110 cm



Mulchmähwerk



Leistungsstarke B&S Motoren



Rasenbereifung  
vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



AS-Bereifung  
vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Schneepflug für Winterdienst

## GoKart Aufsitz-Mulchmäher



	Motor	Beschreibung	Mähwerk	Gewicht	Artikelnummer	CHF
<b>GoKart 92</b>	B&S Vanguard EFI, 28 PS	Stufenloser Fahrantrieb vorwärts 0-9.5 km/h rückwärts 0-6.5 km/h Differentialsperre	92 cm	401 kg	BCR3626	15'950.00
<b>GoKart 110</b>		Elektrostart	110 cm	412 kg	BCR4328	16'400.00
<b>GoKart 130</b>		Komfortsitz <b>4x4 Allrad</b> Schnitthöhenverstellung 4-12.5 cm	130 cm	425 kg	BG269208600	16'750.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten 120.00  
Transportkostenanteil 150.00



Ergonomischer Sitz mit  
Armlehnen



Benutzerfreundliches Armaturen-  
brett, höhenverstellbare Lenksäule



Mulchmähwerk 92 cm



Mulchmähwerk 110/130 cm



Fusspedal



AS-Bereifung  
vorne: 6x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Geschwindigkeitseinstellung



Zugänglicher B&S Motor

## Laubsauger



Motor	Arbeitsbreite cm Antrieb	Fangsack / Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
<b>LB352</b> 	B&S 500 Series, 3.5 PS	54 Stossmodell	135 29 inkl. Staubsack  <b>Saugschlauch 2.5 m</b> <b>Staubsack</b> <b>Nassgutsack</b>	LB352 900460 900719 900722  1'520.00 395.00 250.00 250.00
<b>KV601</b> <b>KV601SP</b> 	B&S 850 Pro Series, 6 PS B&S 850 Pro Series, 6 PS	69 69 Stossmodell 1 Vorwärtsgang	150 150 51 54 inkl. Nassgutsack inkl. Nassgutsack  <b>Saugschlauch 2.5 m</b> <b>Staubsack</b> <b>Nassgutsack</b>	KV601 KV601SP 891125 891126 891132  2'450.00 3'260.00 450.00 265.00 255.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten  
Transportkostenanteil

60.00  
LB352 CHF 15.00 / 80.00



## Laubsauger



	Motor	Arbeitsbreite cm	Antrieb	Fangsack l	Gewicht kg		Artikelnummer	CHF
<b>MV601SPDS</b>	B&S Pro Series, 6.5 PS	74	3 Vorwärtsgänge	151	93	inkl. Nassgutsack und Luftabweiser	MV601	5'280.00
						<b>Saugschlauch 3 m</b>	840116	460.00
						<b>Wegwerf-Sack (12 Stk.)</b>	840134	255.00
						<b>Staub sack</b>	840194	215.00
						<b>Nassgutsack</b>	840260	165.00
<b>QV550HSPB</b> <b>QV900HSPB</b>	HONDA GX160, 5.5 PS HONDA GX270, 9 PS	84	Vor-/Rückwärts Vor-/Rückwärts	190 190	112 112	Stufenloser Fahrantrieb inkl. Nassgutsack und Luftabweiser, inkl. Parkbremse	QV550HSPB QV900HSPB	5'390.00 6'190.00
						<b>Saugschlauch 3 m</b>	831018	520.00
						<b>Wegwerf-Sack (12 Stk.)</b>	840134	255.00
						<b>Nassgutsack</b>	831617	435.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten								80.00
Transportkostenanteil								120.00



## Laubbläser



Motor	Luftleistung km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF	
<b>F902H</b> <b>F1302SPH</b> <b>F1802SPV</b>	HONDA GX270, 9 PS HONDA GX390, 13 PS B&S Vanguard, 18 PS	320 320 320	Stossmodell Rad'antrieb Rad'antrieb	65 78 86	F902H F1302SPH F1802SPV	3'650.00 5'210.00 6'580.00
<b>Z3000 Hurricane</b>	B&S Vanguard-V-Twin, 35 PS	266	Stufenloser Fahr'antrieb	406	Z3000	16'900.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil					80.00 120.00	



Luftauslass vom Holm aus  
verstellbar



Grosse, luftbereifte Räder



Plattform Hurricane



Abdeckung Hurricane

## Hecksauger-Verladegebläse



	Motor	Produktivität m³/h	Saugschlauch- Durchmesser Ø cm	Saugschlauch- Länge cm	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
<b>DL1402</b>	B&S Vanguard 400, 14 PS, EL-Start*	6'300	25	300	121	DL1402	7'340.00
<b>DL1802</b>	B&S Vanguard MOD35, 18 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	6'300	25	300	121	DL1802	9'160.00
							
<b>DL3701</b>	B&S Vanguard V-Twin, 37 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	8'580	35	250	215	DL3701	14'350.00
							

Erstmontage-/Bereitstellungskosten 80.00  
Transportkostenanteil 120.00



Dual-Shredding-System mit  
Piranha-Messer



Schlauch für visuelle Prüfung



Auswurfrichter 360° drehbar



Einhänge-Kit, einfache  
Montage, CHF 690.-



1.1.2025 Preise CHF inkl. 8.1% MWST, Vorfracht und Nebenkosten enthalten, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ihr BILLY GOAT Fachhändler

# SILENT AG

Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter  
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27  
[www.silentag.ch](http://www.silentag.ch) · [info@silentag.ch](mailto:info@silentag.ch)

