

Maschinenkonfiguration: J3000086

| | Schlüssel | Beschreibung |
|------------------------|------------------|---------------------|
| Maschinennummer | J3000086 | J3000086 |
| Maschinennummer | J3000086 | J3000086 |

Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| PR_B02_0100 | Pickup mit Rollenniederhalter, Aufnahmebreite 2,35 m |
| PR_B06_0020 | Tasträder für Pickup, pendelnd und manuell klappbar |
| PR_C03_0030 | Blindmesser |
| PR_C03_0200 | Steuerleitung für Load-Sensing System |
| PR_C04_0040 | Vorkammer-Bodenblech mit federbelasteten Pressgut-Rückhaltern |
| PR_C06_0020 | ROTO CUT Schneidrotor |
| PR_C18_0010 | Ernteausrüstung Standard |
| PR_G02_0020 | Klappung hydraulisch für Ballen-/Rollenrutsche |
| PR_G04_0350 | Rollenrutsche mit 3 Rollen |
| PR_G06_0010 | Pressklappe |
| PR_G08_0020 | Ballenausstoßer |
| PR_H10_0010 | Garnkasten staubdicht und schwenkbar |
| PR_M04_0100 | Einfachweitwinkel-Gelenkwelle, 6-teilig, 1 3/8" |
| PR_M12_0230 | Hydraulik/Elektronik |
| PR_M14_0010 | Universaldeichsel für Untenanhängung |
| PR_M16_0060 | Kugelpkopfanhängung K80 |
| PR_N02_0030 | Einzelachse, 40 km/h |
| PR_N10_0320 | Bereifung 710/40 R22.5 |
| PR_N12_0020 | Zweileitungs-Druckluftbremsanlage, bis 40/50 km/h |
| PR_Q05_0150 | Rechts/Links-Anzeige inkl. Knoterüberwachung |
| PR_Q06_0200 | COMMUNICATOR II |
| PR_Q08_0020 | Ballenlängenverstellung, elektrisch |
| PR_Q12_0020 | Pressdruckregelung, automatisch |
| PR_R06_0070 | Zentralschmieranlage automatisch, elektrisch angesteuert |
| PR_S02_0160 | Gesetzmäßige Ausrüstung Schweiz |
| PR_S04_0040 | Werkzeugsatz |
| PR_S06_0020 | Technische Dokumentation deutsch |
| PR_S09_0010 | Batteriekabel |
| PR_S10_0060 | Ohne Geschwindigkeitsaufkleber |
| PR_S12_0010 | Beleuchtung |
| PR_T02_0070 | Versandart LKW |
| PR_T03_0190 | Konservierung, Übersee |
| J30/010 | QUADRANT 4200 RC |