



- Normalspur Version 135 cm Außenbreite bei Standardbereifung 31x15.50-15
- Kubota 3-Zylinder Dieselmotor Stage V
- Hydrostatischer automotiver Fahrtrieb B-P mit 2 Fahrstufen lastschaltbar
- V-R Schaltung am Joystick
- Allradantrieb
- Bucher Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerskreis
- Hydraulikkühler
- Vollhydraulische Lenkung
- Hydr. WKZ-Schnellwechsler Euro-Aufnahme
- Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- LED Beleuchtungsanlage
- Arbeitsscheinwerfer vo./hi., Rundumleuchte
- Kombi-Instrument mit Temperatur-/Tankanzeige, Betriebsstundenzähler
- AHK Maulkupplung
- Schaufel 160 m + Palettengabel verstellbar

Euro-Aufnahme


Ohne Werkzeug:

Vorteile:

- Hohe Hubkraft und Standfestigkeit
- Niedrige Bauweise
- Großer Hubraum (1.647 ccm)
- Transport mit normalem Anhänger
- Leergewicht: 2.650 kg
- Max. Hubkraft: 2.000 kg

- Bereifung:**
- Reifengröße: 31x15.5-15 Ackerstollenbereifung
 - Außenbreite Fahrzeug: 135 cm

Motordaten		Elektrische Anlage	
Motor:	Kubota Stage V 3-Zylinder	Betriebsspannung:	12 Volt
Max. Leistung:	18,5 kW/ 25 PS	Batterie:	80 Ah
bei U/min:	2.200	Lichtmaschine:	60 A
Hubraum (ccm)	1.647 ccm	Anlasser:	DENSO/Japan
Kühlsystem:	Wasserkühler	Arbeitsscheinwerfer:	1x vorne, 1x hinten, Rundumleuchte
Luftfilter:	Donaldson Europe/ Belgien	Bremse	
Fahrzeugdaten		Handbremse und hydraulische Fußbremsanlage	
		Gewichte	
Getriebe Hersteller:	BONDOLI	Betriebsgewicht:	2.650 kg
Antrieb:	Allrad, hydrostatisch	Max. Hubkraft:	2.000 kg
Geschwindigkeit (2 Stufen):	0 - 8 km/h (1.) - 0 - 20 km/h (2.)	Kipplast gerade/ geknickt:	1.750 kg / 1.150 kg
Fahrstufen:	2	Hydraulik	
Fahrtrieb:	Gelenkwelle	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektr./ 4. Steuerkreis mech.	
Tankvolumen:	45 Liter	Fahrhydraulik Fördermenge/ Arbeitsdruck:	72 Ltr./min. - 380 bar
Hydrauliköl:	40 Liter	Arbeitshydraulik Fördermenge/ Arbeitsdruck:	44 Ltr./min. - 180 bar
Hubhöhe am Drehpunkt:	2.600 mm	Lenkung	
		Vollhydraulische Servolenkung	
Abmessungen		Optionales Zubehör	
Länge mit Schaufel/ ohne Schaufel	4.481 mm / 3.503 mm	STVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten #STVZO-TOYO	
Radstand:	1.650 mm	Anschweißhaken Euro Aufnahme links #125023120	
Gesamthöhe:	1.980 mm	Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts #125023110	
Sitzhöhe:	1.040 mm	Satz (2 St.) Schneeketten 31x15.50-15 #SK31x15.50-15	
Max. Arbeitsbreite:	1.350 mm	Kugelpf-Anhängekupplung K50 #TB22	
Spurbreite bei Bereifung 31x15.50-15:	849 mm	Anhängersteckdose 7-polig #101285JAE + #LA405001	
Bodenfreiheit:	189 mm	(kann nur in Verbindung mit Kugelpf-AHK bestellt werden)	
Wendekreis (mm):	3.008 außen/ 2.547 innen	DW-Hydr.anchluss Heck (#DW/WH-01) + Steckdose Baugröße 3 landw. Norm	
Knickwinkel:	45°	Druckloser Rücklauf (#DRT-01) + Steckdose Baugröße 3 landw. Norm	
Schaufelvolumen:	0,20 cbm	Raste Zusatzhydraulik #RZT-01	
Hublast:		12-Volt Steckdose 3-polig #VPM6102 + #VPM6101	
Pos. S: ca. 2.000 kg		Zwillingsbereifung 29x12.50-15 (2 St.) #Zwilling-836	
Pos. T: ca. 1.850 kg		Radsatz Industriebereifung 10-16.5 (4 St.)	
Pos. U: ca. 1.400 kg			
Pos. V: ca. 1.000 kg			



Kabine: Vollverglast mit Heizung und Lüftung, Heckscheibe ausstellbar, Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion, Front- und Heckscheibenwischer, Rückfahrkamera, Rückspiegel, Radio