

MULE Geländefahrzeuge



Einfach, praktisch, zuverlässig –
40 km/h, 2 oder 4 Sitzplätze.

Kawasaki
Let the Good Times Roll

Für enge Wege & grosse Lasten

MULE SX



HAUPTMERKMALE

- 1'000 KG ANHÄNGELAST
- KIPPBARE LADEFLÄCHE
- FESTSTELLBREMSE
- BIETET BEQUEM PLATZ FÜR 2 PERSONEN
- STUFENLOSES CVT-GETRIEBE MIT DIFFERENZIALSPERRE UND ZUSCHALTbarem ALLRADANTRIEB
- ROBUSTES FAHRGESTELL
- ZUVERLÄSSIGER UND ROBUSTER 4-TAKT-MOTOR
- KRAFTSTOFFSPAREND
- ARMATURENBRETT IM AUTOMOBILSTIL
- NEIGBARES LENKRAD
- ROBUSTES, WIDERSTANDSFÄHIGES DESIGN
- KOMPAKTE BAUWEISE
- GROSSER FRONTSTAURAUM
- 12 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG & GETRIEBE

Maximales Drehmoment
29 Nm {3.0 kgf·m} bei 2'400 U/min

Maximale Leistung
9.9 kW {13.5 PS} bei 4'000 U/min

Getriebe
CVT, 2-Gang-Automatik, Rückwärtsgang

Primärtrieb
Riemenwandler

Endtrieb
Kardanwelle, 2WD / 4WD

RAHMEN & ABMESSUNGEN

Rahmentyp
Leiterrahmen, Rohrstuhl

Nachlauf
45 mm

Radfederweg vorne
78 mm

Radfederweg hinten
79 mm

Reifen vorne
24 x 9-10

Reifen hinten
24 x 11-10

Lenkeinschlag (links/rechts)
43° (innen) / 38° (ausen)

L x B x H
2'846 x 1'335 x 1'800 mm

Radstand
1'780 mm

Brückenmasse innen (L x B x H)
900 x 1'040 x 300 mm (inkl. Relinghöhe)

Bodenfreiheit
170 mm

Tankinhalt
16 Liter

Sitzhöhe
780 mm

Leergewicht
560 kg

Nutzlast
297 kg

Gesamtgewicht
857 kg

Anhängelast
1'000 kg

MOTOR

Motortyp
Luftgekühlt, 4-Takt, Einzylinder

Verdichtungsverhältnis
8.6:1

Bohrung x Hub
82 x 76 mm

Hubraum
401 cm³

Kraftstoffsystem
Kraftstoffeinspritzung: Ø44 mm (1x Drosselklappe)

Startsystem
Elektrisch

Zündung
Magnetzündung mit Transistor

Schmierung
Druckumlaufschmierung, Nasssumpf

BREMSEN & FEDERUNG

Feststellbremse
Mechanisch auf Trommelbremsen

Bremsen vorne
Zwei hydraulische Trommelbremsen

Bremsen hinten
Zwei hydraulische Trommelbremsen

Federung vorne
MacPherson-Federbeine

Federung hinten
Einarmschwinge

Mehr Ladefläche für harte Arbeit

MULE PRO-DX



HAUPTMERKMALE

- GRÖSSTE LADEFLÄCHE SEINER KLASSE
- 1'000 KG ANHÄNGELAST
- SITZPLATZ FÜR 2 PERSONEN
- NEIGBARES LENKRAD
- STABILES, BREIT AUSGELEGTES FAHRGESTELL
- ELEKTRISCH, ZUSCHALTBARER 2WD-/4WD-ANTRIEB MIT HINTERACHSSPERRE
- HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSEN
- LEISTUNGSSTARKE SCHEINWERFER
- KRAFTVOLLER 993 CM³ DIESELMOTOR
- ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
- DIGITALE INSTRUMENTIERUNG
- GASDRUCKFEDER-UNTERSTÜTZTE KIPPFUNKTION
- UNABHÄNGIGE RADAUFHÄNGUNG VORNE UND HINTEN
- ROBUSTE, WIDERSTANDSFÄHIGE BAUWEISE
- 12 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG & GETRIEBE

Maximales Drehmoment
60 Nm {6.1 kgf·m} / 2'300 U/min

Maximale Leistung
18.7 kW {25.4 PS} / 3'600 U/min

Getriebe
CVT, 2-Gang-Automatik, Rückwärtsgang

Primärانtrieb
Riemenwandler

Endantrieb
2WD / 4WD, Kardanwelle, Dual-Mode-Differenzial

RAHMEN & ABMESSUNGEN

Rahmentyp
Leiterrahmen, Rohrstuhl

Radfederweg vorne
222 mm

Radfederweg hinten
Links: 217 mm, Rechts: 220 mm

Reifen vorne
26 x 9.00-12 4PR

Reifen hinten
26 x 11.00-12 4PR

L x B x H
3'485 x 1'625 x 2'020 mm

Radstand
2'345 mm

Brückenmasse innen (L x B x H)
1'380 x 1'370 x 280 mm

Bodenfreiheit
265 mm

Tankinhalt
30 Liter

Sitzhöhe
885 mm

Leergewicht
920 kg

Nutzlast
670 kg

Gesamtgewicht
1'590 kg

Anhängelast
1'000 kg

MOTOR

Motortyp
Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt-Diesel, 3-Zylinder OHV

Verdichtungsverhältnis
23.5:1

Bohrung x Hub
74 x 77 mm

Hubraum
993 cm³

Kraftstoffsystem
Reiheneinspritzpumpe

Startsystem
Elektrisch

Brennraum
Drallkammer

Schmierung
Druckumlaufschmierung, Nasssumpf

BREMSEN & FEDERUNG

Feststellbremse
Zweischeibenbremse (mechanisch betätigt)

Bremsen vorne
Zweischeibenbremse mit 2-Kolben-Bremssätteln

Bremsen hinten
Zweischeibenbremse mit 1-Kolben-Bremssattel

Federung vorne
Doppelquerlenker

Federung hinten
Doppelquerlenker

Homologiert als Traktor

2 / 4 Sitzplätze ganz flexibel



MULE PRO-DXT



HAUPTMERKMALE

- SITZPLÄTZE FÜR 2 ODER 4 PERSONEN
- 1'000 KG ANHÄNGELAST
- GASDRUCKFEDER-UNTERSTÜTZTE KIPPFUNKTION
- EINFACHE, ROBUSTE BAUWEISE
- WERKZEUGLOS UMSTELLBAR:
2 PLÄTZE = LANGE LADEFLÄCHE
4 PLÄTZE = KURZE LADEFLÄCHE
- ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
- LEISTUNGSSTARKER 993 CM³ DIESELMOTOR
- DIGITALE INSTRUMENTIERUNG
- HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSEN
- ELEKTRISCH ZUSCHALTBARER 2WD-/4WD-ANTRIEB MIT HINTERACHSSPERRE
- UNABHÄNGIGE RADAUFHÄNGUNG VORNE UND HINTEN
- 12 MONATE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG & GETRIEBE

Maximales Drehmoment
60 Nm {6.1 kgf-m} / 2'300 U/min
Maximale Leistung
18.7 kW {25.4 PS} / 3'600 U/min
Getriebe
CVT, 2-Gang-Automatik, Rückwärtsgang
Primärانtrieb
Riemenwandler
Endantrieb
2WD / 4WD, Kardanwelle, Dual-Mode-Differenzial

RAHMEN & ABMESSUNGEN

Rahmentyp
Leiterrahmen, Rohrstuhl
Radfederweg vorne
222 mm
Radfederweg hinten
Links: 217 mm, Rechts: 220 mm
Reifen vorne
26 x 9.00-12 4PR
Reifen hinten
26 x 11.00-12 4PR
Lenkeinschlag (links/rechts)
40° (innen) / 31° (aussen)
L x B x H
3'485 x 1'625 x 2'020 mm
Radstand
2'345 mm
Brückenmasse innen (L x B x H)
1'090 x 1'370 x 280 mm (2 Pl.) / 600 x 1'370 x 280 mm (4 Pl.)
Bodenfreiheit
260 mm
Tankinhalt
30 Liter
Sitzhöhe
885 mm

Leergewicht
995 kg
Nutzlast
595 kg
Gesamtgewicht
1'590 kg
Anhängelast
1'000 kg

MOTOR

Motortyp
Flüssigkeitsgeköhlt, 4-Takt-Diesel, 3-Zylinder OHV
Verdichtungsverhältnis
23.5:1
Bohrung x Hub
74 x 77 mm
Hubraum
993 cm³
Kraftstoffsystem
Reiheneinspritzpumpe
Startsystem
Elektrisch
Brennraum
Drallkammer
Schmierung
Druckumlaufschmierung, Nasssumpf

BREMSEN & FEDERUNG

Feststellbremse
Zweischeibenbremse (mechanisch betätigt)
Bremsen vorne
Zweischeibenbremse mit 2-Kolben-Bremssätteln
Bremsen hinten
Zweischeibenbremse mit 1-Kolben-Bremssattel
Federung vorne
Doppelquerlenker
Federung hinten
Doppelquerlenker

Kawasaki

Let the Good Times Roll

AD. BACHMANN AG

Kawasaki MULE Generalvertretung
Wilerstrasse 16 | 9554 Tägerschen TG
Tel. 071 918 80 20 | adbachmannag.ch