

V230

KOMPAKTLADER

GEHL®



WESENTLICHE MERKMALE

- ✓ Farbdisplay mit schlüssellosem Start + Sicherheitscode
- ✓ Joystick-Bedienelemente des Piloten
- ✓ Heben Sie die Armform an, um die Materialansammlung an den Armen zu reduzieren und die Sichtbarkeit zu verbessern
- ✓ Hilfshydraulik mit Ablassgehäuse
- ✓ LED-Arbeitsleuchten, LED-Rückleuchten + Fluchtwegbeleuchtung
- ✓ Vertikaler Hubarm für mehr Reichweite auf Kipphöhe
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Abschmierbare Stifte für geringere TCO
- ✓ Aufklappbare Kühlbox mit hydraulischem Gebläse
- ✓ Backup Alarm

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 1043 kg (2300 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Bruttoleistung - 53,7 kW (72)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) bei 1800 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3086 mm (121,5") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1707 mm (67.2") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3497 kg (7710 lbs.) Betriebsgewicht

METRISCH		
KAPAZITÄT	Traglast bei 50% Kipplast	1043.26 kg
	Einsatzgewicht	3515 kg
	Leergewicht	3167 kg
	Kipplast	2086.53 kg
	Radstand	1092 mm
GEWICHT UND REIFENGRÖSSE	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	4079 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3099 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	2058 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	42 °
	Auskipphöhe	2312 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3589 mm
	Auskippreichweite – volle Höhe	826 mm
	Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	92 °
	Sitzhöhe zum Boden	978 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1707 mm
	Bodenfreiheit	203 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2789 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	2171 mm
LEISTUNG	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.70 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	20 km/h
MOTOR	Hersteller	Yanmar
	Motormodell	4TNV98CT-XNGL
	Motomom	Stage V
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	294 Nm / 1800 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Zylinderzahl	4
	Motorleistung (PS / kW)	72.82 Hp / 53.30 kW
	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt
	Batterie	12 V
	Lichtmaschine - Ampere	100 A
Anlasser	3 kW	
HYDRAULISCH	Zusatzhydraulik	86.50 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	239.59 bar
	High-Flow Zusatzhydraulik Option	114 l/min
	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	229.25 bar
TANKKAPAZITÄT	Kraftstoff	106 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	22.70 l
	Hubraum	3.30 l
	Kühlmittel	18 l

GEHL empfiehlt Benutzern, vor der Inbetriebnahme von Geräten die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren.

GEHL behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen oder Spezifikationen zu ändern.



STANDARDMERKMALE

- 12-Volt-Stromanschluss
- All-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte
- Anti-Vandalism Protection
- Hilfshydraulik
- Rückfahrwarner
- Batterietrennschalter
- Brake Control (Auto/Manual)
- Getränkehalter
- Engine Auto-Shutdown System
- Motorblockheizung
- Fußpedal
- Höhenverstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne
- Hupe
- Hydraglide™ Fahrkomfortregelung
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Hydrostantrieb - Servo
- Hebearmstütze
- Bedienschutzbügel
- Joystick-Steuerung mit Pilotfunktion

OPTIONALE MERKMALE

- Beheizter Stoff Sitz mit adaptiver Luftfederung - mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze - GRAMMER
- Kabine mit Heizung und Klimaanlage
- Gegengewicht
- Elektronische Anbaugeräte-Steuerung – 14-poliger Stecker
- Motorblockheizung
- High-Flow Auxiliary Hydraulics
- IdealAccess™ Klapptür
- LED-Frontfahrleuchten
- Power-A-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte
- Rückfahrkamera
- Schiebbarer Seitenscheiben



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT