

VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB

■ SPLITOMAT - Anzündholzmaschine

- Vollautomatischer Betrieb
- Taktzeit Spaltsystem 150 mm: 1,50 s / 200 mm: 1,87 s
- Spaltkraft 5 t
- Austragsrutsche 1.200 mm
- Zuführrutsche 1.200 mm
- Neigung Zuführrutsche verstellbar
- Klappbare Rutschen
- Phasenwender
- X-förmiges Spaltkreuz
- Einstellbare Scheitkantlänge
- Ölkühler
- Sichere Bedienung / Befüllung
- Für den professionellen Einsatz
- Zubehör:
Rotabagga-Absacksystem, Abfülltisch,
Spaltkeil Für Palettenholz



X-förmiges Spaltmesser

Zubehör: Spaltkeil Für Palettenholz (bis zu 3 cm dgl)



Dreipunktbau



SPLITOMAT mit Rotabagga-Absacksystem für 3 Säcke 40 L



SPLITOMAT mit Abfülltisch für Abfallsäcke 24 L oder 40 L

SPLITOMAT - Anzündholzmaschine Vollautomatischer Betrieb

VERSIONEN	SPLITOMAT E MAB250001	SPLITOMAT P MAB250002 (ohne Dreipunktbau)	SPLITOMAT ESS MAB250003
Holzlänge (cm)	Werkzeuglos verstellbar 15 oder 20	Werkzeuglos verstellbar 15 oder 20	Werkzeuglos verstellbar 15 oder 20
Minimal Ø Rundholz (mm)	50	50	50
Maximal Ø Rundholz (mm)	250	250	250
Schnittgröße	Einstellbar mithilfe eines Drehrads	Einstellbar mithilfe eines Drehrads	Einstellbar mithilfe eines Drehrads
Füllmenge Hydrauliköl (L)	52	-	-
Spaltkraft (Tn)	5	5	5
Zyklus pro Minute	32 (in Einstellung 20 cm)	28 (in Einstellung 20 cm)	31 (in Einstellung 20 cm)
Ölkühler	Serienmässig	Serienmässig	Serienmässig
Steckertyp	3 x 400 V + Neutral + Erde 16 A mit Phasenwender	Zapfwellenantrieb + 12 V mit 7-poligem Stecker + Aufsteckpumpe + Pumpe 29 cc	Benzinmotor Motor HONDA 13 PS - 18 Ah mit Elektrostart + Pumpe 9 cc
Antrieb	E-Motor 6,6 kW / 400 V, CEE 16 A	12 V erforderlich mit 7-poligem Stecker	Akku 12V 45Ah
Transport	Gabelstapler und Kran	Gabelstapler und Kran	Gabelstapler und Kran
Eigengewicht (kg)	590	540	615
Abmessungen in Transportstellung (H x L x B cm)	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130
Kanal Eingang / Kanal Ausgang (cm)	120 - klappbar	120 - klappbar	120 - klappbar
ZUBEHÖR	Rotabagga-Absacksystem - 3 Säcke 40 L		MAB250100
	Abfülltisch		MAB250110
	Säcke 24 L - 500, 1000 ou 2000 Stück		FIL000124
	Säcke 40 L - 500, 1000 ou 2000 Stück		FIL000140
	Spaltkeil Für Palettenholz		TRA00063
	Dreipunktbau		TRA00065

* Benötigt 400 V + Neutral



Einstellung der Schnittgröße der Holzstücke mithilfe eines Drehrads



SPLITOMAT P in Arbeitsposition



Aufsteckpumpe



SPLITOMAT ESS in Transportposition



Motor 6830 13PS HONDA mit Elektrostart

Eigenschaften des zu verwendenden Holzes

SPLITOMAT	
Ø Rundholz max. (mm)	250
Holzlänge (cm)	Werkzeuglos verstellbar 15 oder 20
Holzart empfehlenswert :	Weißholz (Fichte) / Birke / faserarmes Holz
Holzart nicht empfohlen :	astiges Holz / Holzpaletten / Altholz