

Metall- Agro- und Stalltechnik

Fiechter Agromet GmbH

3326 Krauchthal - Tel. 034 411 15 25



HUSQVARNA LC 551VBP

Der Rasenmäher LC 551VBP ist die erste Wahl für den kommerziellen Einsatz. Variable Geschwindigkeit, seitlicher Stossstangenschutz und zuschaltbare Messerbremse, damit Sie den Motor nicht mehr abstellen müssen, wenn Sie z.B. über Kies fahren. Alufelgen mit Gummibereifung sorgen für den nötigen Grip, während der 1,9 l Tank lange Arbeitseinsätze möglich macht. Robustes Alu-Chassis und leistungsstarker Kawasaki-Motor sowie Fangmesser für ein verbessertes Mähergebnis.



Professioneller Motor

Kraftvoller Motor mit grossem 1,9-Liter-Tank für den professionellen Einsatz.



Aluminiumfelgen und Gummireifen

Die solide und robuste Lösung garantiert eine lange Lebensdauer im professionellen Dauereinsatz. Aluminiumfelgen mit doppelt abgedichteten Lagern. Gummireifen bieten eine grössere Profiltiefe für eine verbesserte Traktion und einen komfortableren Antrieb.



Getriebe mit Aluminiumgehäuse

Das professionelle abgestufte Getriebe mit Aluminiumgehäuse ist für den häufigen Gebrauch für lange Zeit geschaffen.



Starkes und langlebiges Aluminiumchassis

Ein starkes und langlebiges Chassis, entworfen für die beste Sammelleistung.

MERKMALE

- Starkes und langlebiges Aluminiumchassis
- Aluminiumfelgen und Gummireifen
- Professioneller Motor
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse
- Messer-Brems-Kupplung
- Variable Antriebsgeschwindigkeit für individuelle Anpassung
- Ergonomischer Griff
- Leicht einstellbare Lenkstange
- Leicht klappbarer Griff erleichtert Transport und Lagerung.
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Stoßschutz an der Seite
- Fangsack mit hoher Kapazität

Technische Spezifikationen

AKKU

Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-/Batterietyp	--

KAPAZITÄT

Nettoleistung bei U/min	2800 U/min
Leistung	2.9 kW

ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht	59000 g
Artikel Nettogewicht	54000 g
Volumen Grasfangbox	65 l
Schnittbreite	51 cm
Hubraum	179.0 cm ³
Höhenverstellbarer Griff	Ja
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	53.0 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	210 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	210 mm
Radstand	69 cm

MOTOR

Hubraum	179.0 cm ³
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Kawasaki
Motorkühlung	Luft
Motorname	FJ180 KAI
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/Motortyp	FJ180V-BM94-M
Zündkerze	NGK BPR5ES
Volumen Kraftstofftank	1.9 l

AUSSTATTUNG

Kugelgelagerte Räder	Ja
BioClip®-Kit	Als Zubehör erhältlich
BioClip®-Mulcheinsatz	Not included
Messerkupplung (BBC)	Ja
Messer	Collect
CLG Product (Calc)	Yes
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Fabric with dust blocker
Volumen Grasfangbox	65 l
Reinigungsanschluss Mähwerk	Nein
Deflektor	No
Antrieb	Auslösebügel
Antriebssystem	Variable Antriebsgeschwindigkeit
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Klapbarer Griff	Ja
Klapbarer Führungsholm	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Allgemeine Teile und Zubehör für	Lawnmowers
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Ja
Wasserschlauchanschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar

SCHMIERSTOFFE

Motorschmierung	Druck mit Ölfilter
Kraftstoffverbrauch	421 g/kWh
Ölfilter	Yes
Kraftstoff	Benzin

MATERIAL

Mähwerkmaterial	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3920 g

Technische Spezifikationen	
PE total	120 g
PET total	0 g
Plastic foil	120 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	120 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Aluminium
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	4.5 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	490 mm
Verpackungslänge	1090 mm
Verpackungsvolumen	304.44 dm ³
Verpackungsbreite	570 mm
Menge im Masterpack	1