



Liste de prix 2025



Aérateurs



Couverture



Position de transport

Entraînement à came



A B C D E



	Moteur	Spoons	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Vitesse Km/h	Transmission	Poids kg	No d'art	CHF
PL1801H 	HONDA GX120, 4 CV	4	46	0-7	-	Poussent	109	PL1801H	5'790.00
PL1803V 	B&S Vanguard, 6.5 CV	4	46	0-7	-	Poussent	109	PL1803V	5'690.00
PL2501SPV 	B&S Vanguard, 5.5 CV	6	64	0-7	0-4.8	Transmission hydrostatique	164	PL2501SPV	11'250.00
A Spoon plein Ø 9.5 mm B Spoon plein Ø 22 mm C Spoon creux Ø 9.5 mm D Spoon creux Ø 16 mm E Spoon ZoySia Ø 44 mm									
Premier montage et disposition net 60.00 Frais de transport net 120.00									

Premier montage et disposition net

60.00

Frais de transport net

120.00

L'aérateur pique verticalement des «clous de sol» de terre de 5 à 7 cm longueur du sol. Il fait de la place pour les racines et assouplit la terre. L'accès est maintenant libre pour l'eau, l'air et les nutriments. On peut ramasser les „clous de sol“ avec un chalut ou écraser avec un grillage métallique. La construction est massive et de qualité pour utilisation professionnelle. **L'aérateur est livré départ d'usine avec des cuillères creuses de 16 mm, autres outils optionnels.**

Cette opération est particulièrement recommandée pour les zones qui sont fauchées avec des robots ou d'autres fauchées mulching.



Déplaqueuses de gazon



Roue pivotante



Simplicité d'utilisation



Points d'ancrage



Réglage de la profondeur



Moteur	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Vitesse km/h	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF	
SC181HEU 	HONDA GXV160, 5.5 CV	46	0-6.3	0-3.5	Transmission hydrostatique	179	SC181HEU	9'280.00

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

60.00
120.00

La déplaqueuse de gazon coupe à l'aide d'un couteau oscillant la couche supérieure de terre. La profondeur de coupe est réglable de 1 à 63 mm, pour préparer une nouvelle graine il faut couper que la zone racinaire, c'est-à-dire seulement quelques mm. Lorsque l'on veut mettre de nouveau le rouleau de gazon, la coupe doit être comprise entre 30 et 60 mm pour fournir aux racines autant d'humidité que possible.



Scarificateurs



Réglage de la profondeur



Cabine dentelée à ressort



	Moteur	Couteaux	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
CR550HCEU	HONDA GC160, 5 CV	32	46	0.3-1.3	Poussent	58	CR550HCEU	2'590.00
								
PR551V								
	Vanguard, 5 CV Cabine dentelée à ressort	32	46	0.3-1.3	Poussent	72	PR551V 350355-S	3'250.00 440.00
Premier montage et disposition net								60.00
Frais de transport net								80.00

Lors de la scarification, la mousse et les herbes mortes sont enlevées. Le scarificateur est équipé avec des couteaux rotatifs qui entament le sol, profondeur parfaite de 1 à 2 mm pour aérer la pelouse. Le printemps est la saison idéale pour scarifier, lorsque les mois d'hiver ont mis la pelouse à l'épreuve. Après un été sec, vous pouvez utiliser le scarificateur une deuxième fois.



Semoirs



Système d'auto drop

	Moteur	Couteaux	Largeur de travail cm	Profondeur cm	Transmission	Capacité d'aspiration kg	Poids kg	No d'art.	CHF
OS552H	HONDA GX160, 5.5 CV	20	56	0.3-1.3	Poussent	11.3	81	OS552H	4'490.00
OS901SPH	HONDA GX270, 9 CV	33	56	0.3-1.3	Transmission hydrostatique	13.6	147	OS901SPH	7'690.00

Premier montage et disposition net

60.00

Frais de transport net

80.00

Le gazon est-il usé et mince? Y a-t-il des zones dénudées à remplir? Avec le semoir, vous pouvez transformer ces zones en un gazon vert et dense. Le semoir (Overseeder) multiplie les graminées, la machine incorpore les graines de gazon directement dans l'herbe. La graine de gazon tombe exactement sur la ligne de travail du couteau suivant, elle tombe dans le sol de 3 à 13 mm environ. A cause de contact direct avec la terre, la graine de gazon germera de manière fiable en quelques jours.



Tondeuses mulching



	Moteur	Transmission	Poids kg	Nordair	CHF
Rasentrac	B&S 8240 PXi V-Twin, 22 CV	Transmission hydrostatique AV 0-9.5 km/h AR 0-6.5 km/h Blocage différentiel Démarrage électrique	279	BCT4322	8'600.00
Rasentrac 4x4	B&S 8260 CXi V-Twin, 23 CV	Tondeuse mulching 110 cm avec 6 couteaux Réglage de la hauteur de coupe 3.-8.5 cm	338	BCT4323	10'900.00
					120.00
Premier montage et disposition net					150.00
Frais de transport net					



Tableau de bord intuitif



Pédale



Tondeuse mulching 110 cm



Tondeuse mulching



Moteur B&S puissants



Pneu à gazon BCT4322 BCE
AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8



Roues AS BCT4323 BCE
AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8



Lame à neige pour services d'hiver

GoKart Tondeuses mulching



	Moteur	Transmission	Tondeuse mulching	Poids kg	No d'art	CHF
GoKart 92	B&S Vanguard EFI, 28 CV	Transmission hydrostatique AV 0-9.5 km/h AR 0-6.5 km/h	92 cm	401	BCR3626	15'950.00
GoKart 110		Blocage différentiel	110 cm	412	BCR4328	16'400.00
GoKart 130		Démarrage électrique Siège confort Version 4x4 Réglage de la hauteur de coupe 4-12.5 cm	130 cm	425	BG269208600	16'750.00
Premier montage et disposition net						120.00
Frais de transport net						150.00

Premier montage et disposition net 120.00
Frais de transport net 150.00




Aspirateurs à feuilles et déchets



Moteur	Largeur de travail	Vitesse	Sac de ramassage L	Poids kg	No d'art.	CHF		
LB352 	B&S 500 Series, 3.5 CV	54	Poussent	135	29	Sac à poussières inclu Tuyau d'aspiration 2.5 m Sac à poussières Sac humide	LB352	1'520.00
						900460 900719 900722	395.00 250.00 250.00	
KV601 KV601SP 	B&S 850 Pro Series, 6 CV B&S 850 Pro Series, 6 CV	69 69	Pousent 1 Avant	150 150	51 54	Sac humide inclu Sac humide inclu Tuyau d'aspiration 2.5 m Sac à poussières Sac humide	KV601 KV601SP	2'450.00 3'260.00
						891125 891126 891132	450.00 265.00 255.00	

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

60.00
LB352 CHF 15.00 / 80.00



Aspirateurs à feuilles et déchets



Moteur	Largeur de travail cm	Vitesse	Sac de ramassage L	Poids kg	No d'art.	CHF		
MV601SPDS 	B&S Pro Series, 6.5 CV	74	3 Avant	151	Sac humide inclu et déflecteur d'air	MV601	5'280.00	
				93	Tuyau d'aspiration 3 m Sac jetable (12 pcs.) Sac à poussières Sac humide	840116 840134 840194 840260	460.00 255.00 215.00 165.00	
QV550HSPB QV900HSPB 	HONDA GX160, 5.5 CV HONDA GX270, 9 CV	84 84	Avant/Arrière Avant/Arrière	190 190	112 112	Transmission hydrostatique Sac humide et déflecteur d'air inclu, frein de stationnement Tuyau d'aspiration 3 m Sac jetable (12 pcs.) Sac humide	QV550HSPB QV900HSPB	5'390.00 6'190.00
Premier montage et disposition net						80.00		
Frais de transport net						120.00		



Souffleurs à feuilles et déchets



Moteur	Débit d'air km/h	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
F902H F1302SPH F1802SPV	HONDA GX270, 9 CV HONDA GX390, 13 CV B&S Vanguard, 18 CV	320 320 320	Poussent Roue motrice Roue motrice	65 78 86	F902H F1302SPH F1802SPV
Z3000 Hurricane	B&S Vanguard-V-Twin, 35 CV	266	Transmission hydrostatique	406	Z3000
					16'900.00
Premier montage et disposition net					80.00
Frais de transport net					120.00



Sortie d'air réglable depuis le longeron



Grandes roues avec pneus gonflables



Plateforme Hurricane



Couverture Hurricane

Aspirateurs, systèmes de chargement



	Moteur	Productivité m ³ /h	Diamètre du tuyau d'aspiration Ø cm	Longueur du tuyau d'aspiration cm	Poids kg	No d'art.	CHF
DL1402	B&S Vanguard, 14 CV, démarrage électrique*	6'300	25	300	121	DL1402	7'340.00
DL1802	B&S Vanguard, 18 CV, démarrage électrique*	6'300	25	300	121	DL1802	9'160.00
	*Batterie de démarrage inclue						
							
DL3701	B&S Vanguard V-Twin, 37 CV, démarrage électrique*	8'580	35	250	215	DL3701	14'350.00
	*Batterie de démarrage inclue						

Premier montage et disposition net 80.00
 Frais de transport net 120.00



Le couteau Piranha



Tuyau d'aspiration pour contrôle visuel



Tuyau d'aspiration en uréthane



Kit de montage, montage facile
CHF 690.-



1.1.2025, Prix CHF TVA 8.1 inclue, import et frais annexes inclus, prix et modifications réservés

Votre revendeur BILLY GOAT

SILENT AG

Centre de distribution de machines et tracteurs compacts
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

