

**Arm Mover SPYDER**

Thanks to its reliable performance and reinforced hydraulic arms the mulcher is suitable for working in ditches and embankments.

**Standard equipment**

- Completely independent hydraulic installation
- Mechanical transport protection
- Rear shock absorber with transport LED lights
- Deviation of the arm backwards by 100°
- Oil cooler (exchanger)
- Self cleaning reversible fan
- Collision protection with a battery shock absorber
- Rotation of the rotor in both directions
- Floating position of the first extension arm and inclination of the mulcher
- Removable front arm guard
- 3rd point attachment plus 2 fixed stabilizers
- Drive shaft and stabilizers
- Control: Lever control (accessory - proportional joystick)
- Height-adjustable support roller
- Support roller with internal double bearing
- Switching on the rotor via cable control
- Chain and rubber protection
- Double spiral rotor
- Y-knife with shackles suitable for cutting branches up to 3 cm*

Accessories

- INO Vibration Control OPTI (control of vibrations)
- INO Vibration Control RECEIVER (receiving unit for vibration information)
- OPTION when purchasing – proportional control with joystick
- OPTION when purchasing – Active hovering, electronically controlled proportional vertical hovering of the mulcher
- OPTION when purchasing – shackle hammers suitable for shredding branches up to 4 cm*

**Technical data**

Arm Mover	overall width	HP	min. tractor weight kg	min. cm	working width cm	rpm	oil volume/L	Y knife	Hammer	weight kg
SPYDER 500	5 m	80-120	3200	180	100	540	140	40	20	960
SPYDER 600	6 m	100-140	4000	220	120	540	225	48	24	1370



INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34/b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenia, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233

E: sales@inobrezice.si

W: www.ino-smart.com

**Auslegemulcher
SPYDER**

Dank seiner zuverlässigen Leistung und verstärkten Hydraulikarme eignet sich der Mulcher bestens für die Arbeit in Gräben und Böschungen.

**Serienausstattung**

- Völlig unabhängige hydraulische Installation
- Mechanischer Transportschutz
- Hinterer Stoßdämpfer mit Transport-LED-Leuchten
- Ausweichung des Arms nach hinten um 100°
- Ölkühler (Austauscher)
- Selbstreinigender Wendeventilator
- Anfahrerschutz mit einem Batterie-Stoßdämpfer
- Drehrichtung des Rotors in beide Richtungen
- Schwimmstellung des ersten Auslegearms und Neigung des Mulch Körpers
- Abnehmbarer vorderer Armschutz
- 3. Punkt Anbau + 2 feste Stabilisatoren
- Gelenkwelle und Stabilisatoren
- Steuerung: Hebelsteuerung (Zubehör - proportionaler Joystick)
- Höhenverstellbare Stützwalze
- Stützwalze mit innenliegender Doppellager
- Einschalten des Rotors per Kabelsteuerung
- Ketten- und Gummischutz
- Doppelspiralrotor
- Y-Messer mit Schäkel geeignet zum Zerkleinern von Ästen bis 3 cm*

Zubehör

- INO Vibration Control OPTI (Kontrolle der Vibrationen)
- INO Vibration Control RECEIVER (Empfangeinheit für Vibrationsinformationen)
- OPTION beim Kauf – Proportionalsteuerung mit Joystick
- OPTION beim Kauf - Aktives Schweben, elektronisch gesteuertes proportionales vertikales Schweben des Mulchers
- OPTION beim Kauf – Schäkel Hämmer geeignet zum Zerkleinern von Ästen bis 4 cm*

**Technische
Daten**

Auslegemulcher	Gesamtbreite	PS	Mindestgewicht des Traktors kg	Min cm	Arbeitsbreite cm	U/min	Ölvolumen/L	Y-Messer	Hammer	Gewicht kg
SPYDER 500	5 m	80-120	3200	180	100	540	140	40	20	960
SPYDER 600	6 m	100-140	4000	220	120	540	225	48	24	1370



INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34/b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slowenien, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233

E: sales@inobrezice.siW: www.ino-smart.com