

SILOKING



SILOKING TruckLine e.O eTruck 1408

Selbstfahrender Futtermischwagen, fremdbeladend



100%
elektrischer Fahr-
und Mischantrieb

SILOKING TruckLine e.0

100 % elektrisch



Wirtschaftlichkeit

- ▶ Eine Maschine zum Mischen, Transportieren und Vorlegen von Futter
- ▶ Geringe Betriebskosten (kein Dieserverbrauch, Nutzung von erneuerbaren Energien möglich)
- ▶ Mehrmalige Futtervorlage einfach möglich
- ▶ Kompakte und wendige Maschine auch für Altgebäude, begrenzte Hofstellen und neue Ställe

Sicherheit

- ▶ Einsatzsicherheit durch erprobte Komponenten aus dem Anwendungsbereich der Elektroindustrie und bewährte, einsatzsichere SILOKING Mischtechnologie
- ▶ Einfache Wartung, da 80-V-Gleichspannungsakku
- ▶ StVZO-tauglich
- ▶ Problemloses Auflösen von Rundballen und verschiedenen Futterkomponenten



Innovation

- ▶ 100 % elektrischer Fahr- und Mischantrieb durch kabellosen Akkubetrieb
- ▶ Präzise und komfortable Beladung mit SILOKING Data
- ▶ Sauber, abgasfrei, geräuschlos

Soziales

- ▶ Energiesparend und umweltschonend
- ▶ Bedienfreundliche und übersichtliche Fahrerkabine
- ▶ 100 % homogene Mischung (optimales Verhältnis Mischbehälter zu Mischschnecke)

SILOKING TruckLine e.0 eTruck 1408

Selbstfahrender 1-/ 2-Schnecken-Vertikal-Futtermischwagen, fremdbeladend, für besonders enge Ställe mit niedrigen Bauhöhen mit 8 m³, 10 m³ und 14 m³. 100 % elektrischer Fahr- und Mischantrieb mit Akku.

Neu!
Jetzt auch mit
10 m³ & 14 m³

SILOKING **TruckLine e.0 eTruck 1408** ist ein 100 % elektrisch angetriebener selbstfahrender Futtermischwagen. Der **TruckLine e.0** dient zum Mischen, Transportieren und Ausdosieren von Futter.

Perfekt geeignet für:

- ▶ Betriebe mit engen Ställen und niedrigen Bauhöhen
- ▶ Betriebe mit bestehender Beladetechnik, wie z. B. Biogasanlagenbetreiber, die Bullen oder Milchkühe halten
- ▶ Auflösen von Rundballen
- ▶ Mechanisierung in der Rinderfütterung

Grundausrüstung

- ▶ elektrischer Fahr- und Mischantrieb mit Akkuleistung 80 V, 465 Ah (eTruck 8 / 10) bzw. 620 Ah (eTruck 14)
- ▶ Akkuladegerät mit Anschluss CEE 16 A / 400 V (Ladezeit bei leerer Batterie ca. 11 h)
- ▶ Allround-Kabine mit guter Rundumsicht, beheizbaren Außenspiegeln, Lüftung und Heizung
- ▶ stufenlose Steuerung der Fahrgeschwindigkeit über Fahrpedal, 2 Fahrbereiche (von 0 bis 10 km/h und 0 bis 20 km/h)
- ▶ Austragsschieber hinten links mit SILONOX Verschleißschutz
- ▶ Hecklenkung für minimalen Wenderadius
- ▶ Schneckendrehzahl in 2 Stufen per Knopfdruck unter Last schaltbar
- ▶ SILOKING Data Programmierwaage inkl. Feeding Management Software
- ▶ Multifunktionsdisplay zur Darstellung von Maschinenfunktionen, Schieberanzeige, Geschwindigkeit und Wiegedaten
- ▶ 1 Turbo-Schnecke (eTruck 8 / 10) bzw. 2 Turbo-Schnecken (eTruck 14) mit verstellbaren, gehärteten XS-Messern
- ▶ gekanteter Behälter
- ▶ Strohring
- ▶ 2 mechanische Gegenschnitten
- ▶ 4 LED-Arbeitsscheinwerfer
- ▶ Farbkamerasystem: 4-fach teilbarer Monitor in der Kabine sowie 1 Rückfahrkamera (Anschlussmöglichkeit für max. 3 weitere Kameras)

Technische Daten



Modell		eTruck 1408-8	eTruck 1408-10	eTruck 1408-14
A Länge	mm	6.350	6.350	7.900
B Breite	mm	2.230	2.230	2.420
C Höhe	mm	2.250	2.600	2.380
Mischantrieb		elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrtrieb		elektrisch	elektrisch	elektrisch
Außenbreite Bereifung 355/50 R22.5	mm	1.940	1.940	1.940
Wenderadius außen	mm	5.500	5.500	7.900
Turbo-Schnecken		1	1	2
Drehzahl Turbo-Schnecken	U/min	17 / 33 / 45	17 / 33 / 45	17 / 33 / 45
Schneckenwindungen		1,75	2,25	2
Verstellbare XS-Messer		5	6	12

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH
Kehlsteinstraße 4 | 84529 Tittmoning | Germany
Tel. +49 8683 8984-0 | Fax +49 8683 8984-55
E-Mail mayer@siloking.com

SILOKING einfach
intelligent
füttern

www.siloking.com

Ihr SILOKING Partner