

HIGHLIGHTS & AUSSTATTUNG can-am Traxter HD11 XU ABS MY26

MOTOR

95 PS / 94,9 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 ccm 3-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr: Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe: CVT mit PDrive Primärkupplung und Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P / Antriebsstrang: Wählbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit offenem 4Lok Frontdifferenzial / Fahrassistenz: CVT mit Motorbremse / Fahrmodus: Sport / Normal / Arbeit
Geschwindigkeitsbegrenzer / Servolenkung: Dynamische Servolenkung (DPS) mit drei Modis (Min / Med / Max)



AUFHÄNGUNG

VA: Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 30,5 cm Federweg / HA: Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg

BREMSEN / REIFEN / FELGEN

Anti Blockier System (ABS) / Brems Traktionskontrolle (BTC) / Hill Hold Control (HHC) / Hill Descent Control (HDC) / Motorbremse (IEB) / Vorne: Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydr. Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)
Hinten: Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydr. Einkolbenbremssattel (32 mm) / Bremshaltemechanismus
Vorder- und Hinterreifen XPS Trail King 27" x 9"/11" x 14" / Felgen: 14"-Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN / GEWICHTE

Käfig: ROPS-zugelassen / Trockengewicht: 857 kg / L x B x H 312 x 165 x 206 cm / Radstand 216 cm /
Bodenfreiheit 35,6 cm / Abmessungen der Transportbox 96,5 x 138,4 x 30,5 cm / Fassung Transportbox: 454 kg /
Heckklappentragfähigkeit 113,4 kg / Stauraum: Handschuhfach über Kombiinstrument / Handschuhfach Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss / Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts
14 I-Fach unter dem Sitz / Anhängelast 1.111 kg / Zuladung 680 kg / Tankgröße 45 Liter / Personenzahl: 3

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Vollwertiges und eingebautes Heiz- & Belüftungssystem / Anzeigeinstrument: 4,5" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld / Batterie 400 CCA (30 A/h) / Magnetzündler 650 W / Instrumente: USB-Anschluss/Zigarettenanzünder
Diebstahlsicherung: Digital kodierte Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste /
Beleuchtung: LED-Scheinwerfer; LED-Schlussleuchten mit Blinkern; LED-Signatur / Seilwinde: 2.041 kg Zugkraft mit Synthetikseil / Verstellbarer Fahrersitz / Premium-Lenkrad / Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz: Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW / Tür-Sicherheitsnetz / Anhängerkupplung: 2"-Kupplungs-Adapter hinten inkl. Kugelkopf und 7-Pol-Steckdose / V-MAX einstellbar: ab 30 km/h