



Preisliste 2025



Aerifizierer




Abdeckung



Transportposition



Nockenantrieb



	Motor	Spoons	Arbeitsbreite cm	Arbeitsiefe cm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
PL1801H PL1803V 	HONDA GX120, 4 PS	4	46	0-7	-	Stossmodell	109	PL1801H	5'790.00
	B&S Vanguard, 6.5 PS	4	46	0-7	-	Stossmodell	109	PL1803V	5'690.00
PL2501SPV 	B&S Vanguard, 5.5 PS	6	64	0-7	0-4.8	Stufenloser Fahrantrieb	164	PL2501SPH	11'250.00
	A Vollspoon Ø 9.5 mm							381151	56.20
	B Vollspoon Ø 22 mm							381149	48.10
	C Hohlspoon Ø 9.5 mm							381150	64.30
	D Hohlspoon Ø 16 mm							382244	42.50
	E Hohlspoon ZoySia Ø 44 mm							381152	103.20
Erstmontage-/Bereitstellungskosten									60.00
Transportkostenanteil									120.00

Der Aerifizierer sticht mittels Kurbelwellenantrieb fingerdicke ca. 5 bis 7 cm lange Erdzapfen senkrecht aus dem Boden, schafft somit Platz für die Wurzeln und lockert die Erde. Der Zugang ist nun frei für Wasser, Luft und Nährstoffe. Die herumliegenden «Erdnägel» werden mit Schleppnetz oder Maschendraht verrieben. Die massive Bauart ist für den harten Profi-Einsatz optimal geeignet. **Der Aerifizierer wird ab Werk mit Hohl-Spoons 16 mm (Werkzeugstahl) geliefert, andere Werkzeuge optional.**

Dieser Arbeitsgang empfiehlt sich vor allem bei Rasenflächen, die mit Robotern oder anderen Mulchrasenmähern gepflegt werden!



Sodenschneider



Drehbares Laufrad



Einfache Bedienung



Festzurrpunkte



Messer-Tiefeneinstellung



	Motor	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
SC181HEU 	HONDA GXV160, 5.5 PS	46	0-6.3	0-3.5	Stufenloser Fahrantrieb	179	SC181HEU	9'280.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten								60.00
Transportkostenanteil								120.00

Der Sodenschneider schält mit einem oszillierenden Messer die oberste Erdschicht ab. Die Dicke der Erdschicht kann bis 63 mm eingestellt werden und ist abhängig von deren Weiterverwendung. Um eine Neuansaat vorzubereiten, wird nur der Wurzelbereich, also wenige mm, abgetragen. Wenn der Rasen als Teppich wieder verlegt wird, wählt man eine Schichtdicke von 30 bis 60 mm, um den Wurzeln möglichst viel Feuchtigkeit mitzugeben.



Vertikutierer



Einstellung Arbeitstiefe



Federzinken-Rotor



	Motor	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
CR550HCEU 	HONDA GC160, 5 PS	32	46	0.3-1.3	Stossmodell	58	CR550HCEU	2'590.00
PR551V 	Vanguard, 5 PS Federzinken-Rotor	32	46	0.3-1.3	Stossmodell	72	PR551V 350355-S	3'250.00 440.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten								60.00
Transportkostenanteil								80.00

Beim Vertikutieren werden Moos und abgestorbene Gräser entfernt. Der Vertikutierer ist mit rotierenden Messern ausgerüstet, die den Boden leicht anritzen, optimale Arbeitstiefe 1 bis 2 mm, so wird der Rasen belüftet. Der ideale Zeitpunkt zum Vertikutieren ist der Frühling, wenn die Wintermonate den Rasen stark strapaziert haben. Nach einem trockenen Sommer kann der Vertikutierer ein zweites Mal eingesetzt werden.



Nachsägerät



Auto-Drop-System



	Motor	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Antrieb	Saatgutkapazität kg	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
OS552H 	HONDA GX160, 5.5 PS	20	56	0.3-1.3	Stossmodell	11.3	81	OS552H	4'490.00
OS901SPH 	HONDA GX270, 9 PS	33	56	0.3-1.3	Stufenloser Fahrantrieb	13.6	147	OS901SPH	7'690.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten									60.00
Transportkostenanteil									120.00

Sieht der Rasen ausgetreten und mager aus? Sind kahle Stellen zu füllen? Mit dem Nachsägerät verwandelt man solche Flächen wieder in einen grünen und dichten Rasen. Die Nachsämaschine (Overseeder) vermehrt die Gräser, indem die Rasensamen direkt in die bestehende Grasnarbe eingearbeitet werden. Der Rasensamen fällt genau auf die Arbeitslinie des nachfolgenden Schlitzmessers und wird dadurch ca. 3 bis 13 mm ins Erdreich eingezogen. Mit direktem Erdkontakt keimt der Rasensamen zuverlässig innerhalb von wenigen Tagen.



Rasentrac Hochgras-Aufsitz-Mulchmäher



	Motor	Beschreibung	Gewicht	Artikelnummer	CHF
Rasentrac	B&S 8240 PXi V-Twin, 22 PS	Stufenloser Fahrtrieb vorwärts 0-9.5 km/h rückwärts 0-6.5 km/h Differentialsperre Elektrostart	279 kg	BCT4322	8'600.00
Rasentrac 4x4	B&S 8260 CXi V-Twin, 23 PS	Mulchmäherwerk 110 cm mit 6 Messer Schnitthöhenverstellung 3-8.5 cm	338 kg	BCT4323	10'900.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten
Transportkostenanteil

120.00
150.00



Benutzerfreundliches
Armaturenbrett



Fusspedal



Mulchmäherwerk 110 cm



Mulchmäherwerk



Leistungsstarke B&S Motoren



Rasenbereifung
vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



AS-Bereifung
vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Schneepflug für Winterdienst

GoKart Aufsitz-Mulchmäher



	Motor	Beschreibung	Mähwerk	Gewicht	Artikelnummer	CHF
GoKart 92	B&S Vanguard EFI, 28 PS	Stufenloser Fahrtrieb vorwärts 0-9.5 km/h rückwärts 0-6.5 km/h Differentialsperre Elektrostart Komfortsitz 4x4 Allrad Schnitthöhenverstellung 4-12.5 cm	92 cm	401 kg	BCR3626	15'950.00
GoKart 110			110 cm	412 kg	BCR4328	16'400.00
GoKart 130			130 cm	425 kg	BG269208600	16'750.00



Erstmontage-/Bereitstellungskosten
Transportkostenanteil

120.00
150.00



Ergonomischer Sitz mit
Armlehnen



Benutzerfreundliches Armaturen-
brett, höhenverstellbare Lenksäule



Mulchmäherwerk 92 cm



Mulchmäherwerk 110/130 cm



Fusspedal



AS-Bereifung
vorne: 6x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Geschwindigkeitseinstellung



Zugänglicher B&S Motor


Laubsauger



	Motor	Arbeitsbreite cm	Antrieb	Fangsack l	Gewicht kg		Artikelnummer	CHF
 LB352	B&S 500 Series, 3.5 PS	54	Stossmodell	135	29	inkl. Staubsack	LB352	1'520.00
						Saugschlauch 2.5 m	900460	395.00
						Staubsack	900719	250.00
						Nassgutsack	900722	250.00
 KV601 KV601SP	B&S 850 Pro Series, 6 PS	69	Stossmodell	150	51	inkl. Nassgutsack	KV601	2'450.00
	B&S 850 Pro Series, 6 PS	69	1 Vorwärtsgang	150	54	inkl. Nassgutsack	KV601SP	3'260.00
						Saugschlauch 2.5 m	891125	450.00
						Staubsack	891126	265.00
						Nassgutsack	891132	255.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten
Transportkostenanteil


60.00
LB352 CHF 15.00 / 80.00



Laubsauger



	Motor		Arbeitsbreite cm Antrieb		Fangsack l Gewicht kg		Artikelnummer	CHF
MV601SPDS	B&S Pro Series, 6.5 PS	74	3 Vorwärtsgänge	151	93	inkl. Nassgutsack und Luftabweiser	MV601	5'280.00
						Saugschlauch 3 m	840116	460.00
						Wegwerf-Sack (12 Stk)	840134	255.00
						Staubsaug	840194	215.00
						Nassgutsack	840260	165.00
QV550HSPB	HONDA GX160, 5.5 PS	84	Vor-/Rückwärts	190	112	Stufenloser Fahrtrieb	QV550HSPB	5'390.00
QV900HSPB	HONDA GX270, 9 PS	84	Vor-/Rückwärts	190	112	inkl. Nassgutsack und Luftabweiser, inkl. Parkbremse	QV900HSPB	6'190.00
						Saugschlauch 3 m	831018	520.00
						Wegwerf-Sack (12 Stk.)	840134	255.00
						Nassgutsack	831617	435.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten								80.00
Transportkostenanteil								120.00



Laubbläser



	Motor	Luftleistung km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
F902H F1302SPH F1802SPV 	HONDA GX270, 9 PS	320	Stossmodell	65	F902H	3'650.00
	HONDA GX390, 13 PS	320	Radantrieb	78	F1302SPH	5'210.00
	B&S Vanguard, 18 PS	320	Radantrieb	86	F1802SPV	6'580.00
Z3000 Hurricane 	B&S Vanguard-V-Twin, 35 PS	266	Stufenloser Fahrantrieb	406	Z3000	16'900.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten						80.00
Transportkostenanteil						120.00



Luftauslass vom Holm aus
verstellbar



Grosse, luftbereifte Räder



Plattform Hurricane



Abdeckung Hurricane

Hecksauger-Verladegebläse



	Motor	Produktivität m ³ /h	Saugschlauch- Durchmesser Ø cm	Saugschlauch- Länge cm	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
DL1402	B&S Vanguard 400, 14 PS, EL-Start*	6'300	25	300	121	DL1402	7'340.00
DL1802	B&S Vanguard MOD35, 18 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	6'300	25	300	121	DL1802	9'160.00
							
DL3701	B&S Vanguard V-Twin, 37 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	8'580	35	250	215	DL3701	14'350.00
							
Erstmontage-/Bereitstellungskosten							80.00
Transportkostenanteil							120.00



Dual-Shredding-System mit Piranha-Messer



Schlauch für visuelle Prüfung



Auswurftrichter 360° drehbar



Einhänge-Kit, einfache Montage, CHF 690.-



1.1.2025 Preise CHF inkl. 8.1% MWST, Vorfracht und Nebenkosten enthalten, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ihr BILLY GOAT Fachhändler

SILENT AG

Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

