

Ladegerät Aebi LD38



Grundsolide gebaut für leistungsstarke Transporter

Construction fondamentalement robuste pour des Transporter à haute puissance

Sauber und schnell laden mit vier überlappenden Förderschwingen.

Charger avec soin et rapidité avec quatre traverses d'amenée se chevauchant





Technische Daten / Ladegerät Aebi LD38

Données techniques / Autochargeuse Aebi LD38

Diese Ladegerät-Baureihe eignet sich speziell zur Verwendung mit modernen und leistungsstarken Aebi-Transportern. Eine Version für kurzen und zwei für langen Radstand stehen zur Wahl. Die Bedienung ist sehr komfortabel. Der Dürrfutteraufbau wird per Handkurbel bedient und auf Knopfdruck im Cockpit öffnet die Rückwand hydraulisch. Auch in kuppertem Gelände nimmt das Pendel-Pick-up mit Kontursteuerung das Futter sauber und exakt auf. Das Förderaggregat ist auf schnelles Laden, mit bis zu 13 auf zwei Ebenen angeordneten Messern, ausgelegt. Die vier sich überlappenden Förderschwingen bewirken einen ruhigen Lauf und ein schnelles Fahr- und Ladetempo.

Cette série d'autochargeuses est particulièrement indiquée pour être utilisée avec les Transporter modernes et performants de la maison Aebi. Une version pour empattement court et deux versions pour empattement long sont au choix. La commande est extrêmement confortable. La hausse à fourrage est commandée par manivelle et la paroi arrière s'ouvre hydrauliquement en pressant un bouton dans le cockpit. Le pickup oscillant avec commande Contour ramassage le fourrage avec soin et précision, même sur les terrains de topographie variée. L'organe d'amenée, équipé de jusqu'à 13 couteaux disposés sur deux niveaux, permet de charger rapidement. Les quatre traverses d'amenée se chevauchant confèrent un fonctionnement calme, allié à une haute vitesse d'avancement et de chargement.

Serienmässige Ausrüstung	LD38 K	LD38 L	LD38 XL
Fassungsvermögen bei mittlerer Verdichtung m ³	17	20	24
Fassungsvermögen nach DIN 11741 m ³	9.6	11.1	14.0
Schneidwerk / Messerzahl Stück.	13	13	13
Schnittlänge cm	11	11	11
Kratzboden-Antrieb	hydr.	hydr.	hydr.
Kratzboden-Geschwindigkeit m/min	0-9.4	0-9.4	0-7.5
Pick-up Aushebung	hydr.	hydr.	hydr.
Leergewicht ca. kg	1300	1450	1520
Gesamthöhe (Bereifung 15-17)			
Aufbau hochgestellt m	2.66	2.66	2.90
Aufbau zusammengeklappt m	2.30	2.30	2.40
Gesamtbreite (Bereifung 15-17) m	2.28	2.28	2.58
Gesamtlänge m	5.90	6.40	6.40

Équipement en série	LD38 K	LD38 L	LD38 XL
Capacité de remplissage dans les cas d'une pression moyenne m ³	17	20	24
Capacité de remplissage selon DIN 11741 m ³	9.6	11.1	14.0
Système de coupe / nombre de couteaux pièces	13	13	13
Longueur de coupe cm	11	11	11
Entraînement du fond mouvant	hydr.	hydr.	hydr.
Vitesse du fond mouvant m/min	0-9.4	0-9.4	0-7.5
Relevage du pickup	hydr.	hydr.	hydr.
Poids à vide ca. kg	1300	1450	1520
Hauteur totale (pneus 15-17) superstructure relevée m	2.66	2.66	2.90
Superstructure rabattue m	2.30	2.30	2.40
Largeur totale (pneus 15-17) m	2.28	2.28	2.58
Longueur totale m	5.90	6.40	6.40