

R190 GEN-2

KOMPAKTLADER

GEHL®



WESENTLICHE MERKMALE

- ✓ All-Tach®-Befestigungssystem (Universaltyp)
- ✓ Hydraloc™-System
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II
- ✓ Doppel-T-Bar oder Joystick-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Achsen mit 8-Bolt
- ✓ Akustisches Soundmaterial und Deluxe-Himmel
- ✓ Standard Hochlehner-Kissensitz

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 862 kg (1900 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Bruttoleistung - 69,3 (51,67 kW) bei 1625 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Tier IV
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3022 mm (119") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1575 mm (62") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 3173 kg (6995 lbs.) Arbeitshöhe



		METRISCH
KAPAZITÄT	Traglast bei 50% Kipplast	861.82 kg
	Einsatzgewicht	3172.87 kg
	Leergewicht	2953 kg
	Kipplast	1723.65 kg
GEWICHT UND REIFENGRÖSSE	Radstand	1066.80 mm
	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	3993 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3022.60 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	1955.80 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	39 °
	Auskipphöhe	2313 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3261 mm
	Auskippreichweite – volle Höhe	667 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °
	Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	99 °
	Sitzhöhe zum Boden	904.24 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1574.80 mm
	Schaufelbreite	1676.40 mm
	Bodenfreiheit	160.02 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2446.02 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	2032 mm	
hinterer Böschungswinkel	21 °	
LEISTUNG	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.55 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	19.47 km/h
REIFEN	Reifenmodelle	10 x 16.5
MOTOR	Hersteller	Yanmar
	Motomodell	4TNV98C-NMS2V
	Motomom	Stage V
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	241 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Motorleistung (PS / kW)	71 Hp / 51.68 kW
	Batterie	12 V
Anlasser	3 kW	
HYDRAULISCH	Zusatzhydraulik	70.78 l/min
	Druck Zusatzhydraulik	207 bar
	High-Flow Zusatzhydraulik Option	113.94 l/min
	Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option	200 bar
TANKKAPAZITÄT	Kraftstoff	58.67 l
	Fassungsvmögen des Hydrauliktanks	35.96 l
LÄRM UND VIBRATIONEN	Umgebungsgeräusch (LwA)	100 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.96 m/s ²
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 1.53 m/s ²

STANDARDMERKMALE

- 12-Volt-Stromanschluss
- Verstellbarer 2-Zoll-Sicherheitsgurt
- Vandalismusschutz-Vorrichtungen
- Arbeitsleuchten vorne und hinten
- Höhenverstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne
- Joystick-Steuerung mit Pilotfunktion
- T-Bügel-Bedienung
- Kraftstoffanzeige mit Niedrigstandsanzeige
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Hebearmstütze
- Hydrostatantrieb - Servo
- All-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte
- Schalldämmmaterial

OPTIONALE MERKMALE

- 3-Zoll-Sicherheitsgurt
- Rückfahrwarner
- Batterietrennschalter
- Deckenleuchte
- Motorblockheizung
- Heizung & Enteisung
- Hydraglide™ Fahrkomfortregelung
- Innenspiegel hinten
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Power-A-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte
- Rückfahrkamera
- Drehblitzleuchte
- Vereinfachtes Hebesystem ohne Spreiztraverse
- Schiebbarer Seitenscheiben
- Federungsitz
- Schwenkbare Kabinentür
- Bluetooth-Autoradio

GEHL empfiehlt Benutzern, vor der Inbetriebnahme von Geräten die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren. GEHL behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen oder Spezifikationen zu ändern.



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT