

AL330

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil, 2-Speed
- ✓ Perkins Dieselmotor
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

METRISCH		
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	1270 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	1115 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	965 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	845 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	2.83 m
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	2170 kg
	Radstand	1.65 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	2.25 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	479 mm
	Gesamteinssatzhöhe – bei max. Hubhöhe	3.69 m
	Knickwinkel	45 °
	Maximaler Oszillationswinkel	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	4.15 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1.10 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	3.45 m
	Überhang hinten	0.99 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	42 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	2.12 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	48 °
	Grabstellung	-79 mm
	Bodenfreiheit	320 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	3.24 m
	Wenderadius – Ohne Schaufel	2.77 m
	Schürftiefe der Schaufel	2.65 m
	Breite der Spur (Radmitte)	836 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	103 mm
	Höhe des Bodens in der Mitte der Achse	214 mm
	Schaufelbreite	1.52 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	0.66 m
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2.52 m
Motor	Hersteller	Perkins
	Motormodell	403J-17
	Motornorm	Stage V
	Zylinderzahl	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	85 Nm / 1800 rpm
Getriebe	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt
	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	20 km/h
	Parkbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse
	Feststellbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	30 l/min / 207 bar
	Systemdruck Fahrhydraulik	207 bar
Tankkapazität	Hydrauliköl	24 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	45 l



STANDARDMERKMALE

- Gegengewicht
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombierter Motor- + Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Zusätzlicher Satz vordere Hilfshydraulik
- Batterie abschaltung

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- Differentialsperre
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Kabine mit Heizung
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.