

SILENT-NEWS

Solutions professionnelles

Porte-outils **VITRAC** et **VIROC** - Porte-outils de dernière génération

Tracteurs **étroits** articulés ou à roues directrices et cockpits réversibles d'**Antonio CARRARO**, de **FERRARI** ou des véhicules à chenilles **GEIER**

MULCHY fauche la moitié de la Suisse... giro-broyeurs, faucheuses, faucheuses avec satellites, combinaisons intercep, broyeurs à fléaux pour monoaxes. Tout pour la taille des arbres et des vignes avec des préailleuses **MULCHY**, des taille-haies ou des rogneuses

Entretien de l'intercep avec **MULCHY** Bio-Liner, le numéro un des désherbeurs rotatifs à fil en Suisse, bineuses combinées **MULCHY** Kulti-Star, épampreuses, émotteuses rotatives **STOCKER** et pulvérisateurs ponctuels avec commandes électroniques par capteurs, application réduite et optimisée des PPH

Technique d'application avec atomiseurs **LOCHMANN**, systèmes de nettoyage à circuit indépendant, ordinateurs **SPG TAB**, détecteurs de végétation (reconnaissance automatique des plantes), atomiseurs avec souffleurs tangentiels et pulvérisateurs portés pour des transporteurs à chenilles, etc.

Effeuilleuses pneumatiques (compatibles avec les filets anti-grêle) en version un ou deux côtes, avec rotations hydrauliques où la technique d'effeuillage à rouleaux est reconnue

Travail du sol avec des herse rotatives **CELLI** et des combinaisons de semis, des fraises à terre ou des enfouisseuses, des bêcheuses, des herse à disques, des niveleuses

SILENT AG

Centre de distribution de machines et tracteurs compacts

Mattenstrasse 2, 8112 Otelfingen
Tel. 0041 44 847 27 27
www.silentag.ch | info@silentag.ch



Rogneuse pour terrasses



Epandeur à fumier



Giro-broyeur pour terrasses





Niveleuse rotative



Décavailleuse intercep



GEIER - les véhicules à chenilles optimal avec cockpit réversible



- Transmission hydrostatique
- Prise de force mécanique indépendante 540 t/min
- Computer avec écran de couleur
- Levier de commandes électrohydrauliques sur accoudoir gauche
- Commande hydraulique d'avancement sur accoudoir droit
- Pompe hydraulique 38 l/min
- Châssis tandem
- Pression au sol minimale
- Centre de gravité bas
- Différentes longueurs/largeurs de châssis



pour pentes jusqu'à 70%

GEIER	Moteur	CV	Cyl.	Largeur	Longueur
45 TS	Yanmar	44	3	700 mm	2085 mm
45 T	Yanmar	44	3	810 mm	2085 mm
60 TS II	Yanmar	60	4	900 mm	2180 mm
60 TB II	Yanmar	60	4	950 mm	2180 mm
60 T II	Yanmar	60	4	1100 mm	2180 mm
85 TL	Yanmar	73	4	1100 mm	2570 mm



Effeuilleuse pneumatique



Bio-Liner



Nouveau
e-COBRAM

FERRARI Tracteurs articulés - les nouveautés

Petits et très maniables: les nouveaux tracteurs articulés FERRARI impressionnent. Le CROMO JUNIOR MICRO d'une largeur extérieure minimale de 770 mm permet de l'utiliser dans des cultures spéciales étroites. Le MIZAR avec cockpit réversible est le successeur des modèles COBRAM et CROMO K60, avec un moteur diesel KOHLER, 63 CV, 4 cylindres et un débit hydraulique de 48 l/min. Le levier de vitesses avec commande par bouton-poussoir pour la sélection des vitesses est extrêmement confortable. Venez faire un essai à Otelfingen.

FERRARI	CV	Cyl.	Largeur minimal hors-tout	Vitesses
CROMO 35 AR JUNIOR MICRO	25	3	770 mm	8 AV/4 AR
CROMO 35 AR	25	3	989 mm	8 AV/4 AR
MIZAR 70 AR REV	63	4	1121 mm	12 AV/12 AR





SR 7600 Infinity



SRX TORA



TONY 8900 SR

Kulti-Star®

A.CARRARO	Vitesses	Moteur	CV	Cyl.	Joystick* proportionnel	km/h	Cockpit réversible
SRX TORA 5800	16 AV/16 AR	Yanmar	51.5	4	Mécanique, él.	30	✓
SRX TORA 6800	16 AV/16 AR	Yanmar	66.0	4	Mécanique, él.	30	✓
SRX 7800	16 AV/16 AR	Yanmar	70.3	4	Electronique	40	✓
SRX 8900	16 AV/16 AR	Kubota	74.2	4	Electronique	40	✓
SR 7600 Infinity	Hydrostat 3-vitesses	Kohler	75.0	4	Electronique Suspension hydraulique Inversieur	40	✓
TONY 8900 SR	Hydrostat 4-vitesses	Kubota	74.2	4	Electronique Suspension hydraulique Inversieur	40	✓
TONY 8700	Hydrostat 4-vitesses	Deutz	74.8	4	Electronique Inversieur	40	roues directrices
MACH 4	16 AV/16 AR	Kubota	74.2	4	Electronique Suspension hydraulique Inversieur	30	✓

*Option

Ces modèles articulés sont également disponibles à roues directrices.



990-1220 mm

TONY 8700 V

stocker

