

Tracteur CASE IH LUXSUM 120 *Prix recommandés à titre indicatif

- Moteur:** Efficient Power 4-Cylindres 3.6 lt, Turbo-Diesel 4 soupapes, phase V injection Common Rail haute pression, traitement des gaz d'échappement Hi-eSCR2 réglage turbo (Wastegate) et intercooler
 Puissance nominale (ECE R120) 117 CV (86 kW) à 2'300 min⁻¹
 Puissance maximale (ECE R120) 117 CV (86 kW) à 1'900 min⁻¹
 Couple maximale (ECE R120) 506 Nm à 1'300 min⁻¹, surveillance moteur
 Remontée de couple 42%, réservoir 150 lt. + 14 lt. Adblue, alternateur 200A
- Boîte à vitesse:** Active Drive™4, transmission 32 / 32 automatisée, 4 rap. commandées sous charge, Powershuttle, 40 km/h à 1'730 min⁻¹, automatismes, embrayage sur multicontroller
- Prise de force:** 540/540E/1000/1000E min⁻¹, commande électro-hydraulique, commandes externes et automatismes
- Système hydraulique:** à réglage électronique EHR, commande externe, accoupleurs rapide cat. II, 2 vérins, pompe hydraulique CCLS avec 80 lt/min, circuit hydraulique indépendant avec réservoir de 45 lt (36 lt d'huile exportable), 2 distributeurs mécaniques avec position flottante et débit réglable, retour libre, bac de rétention d'huile gouttante
- Freins:** à disques immergés à commande hydraulique, frein de stationnement, frein de remorque hydraulique double ligne intelligent, système anti-ciseaux
- Essieux:** Essieu avant avec engagement électrohydraulique de l'entraînement quatre-roues-motrices et des blocages différentiels sous charge, direction hydrostatique, essieu arrière avec différentiel électro-hydraulique
- Cabine:** Cabine confort avec toit ouvrant vitré Sky Vision, vitres latérales et arrière ouvrantes, siège à suspension pneumatique, siège passager avec ceinture de sécurité, tableau de bord inclinable et volant réglable, climatisation, moniteur de performance, accoudoir avec Multicontroller, essuie-glace arrière, préparation radio
- Accessoires:** crochet automatique réglable en hauteur "norme Suisse", support de contrepoids frontal, boîte à outils, rétroviseurs télescopiques à grand angle, 2 phares de travail halogen avant dans le capot moteur, phares commutables, 2 phares de travail halogen avant, 2 phares de travail halogen arrière, garde-boue pivotants avant, prise indicateur de vitesse 8 A & 40 A, prise de courant, coupe-circuit

Code	description
------	-------------

VCB12U-5	CASE IH LUXSUM 120
CS4767	440/65R 24 - Jantes fixes / réglables - (TR,MI,FI)
CS6092	540/65R 34 - Jantes fixes / réglables - (TR,MI,FI)
CS5202	Protection pour réservoir carburant, inclus bouchon de réservoir fermant à clef
CS5209	Park Lock (frein de parc)
CS5205	Essieu avant à suspension
CS5276	Active Clutch - fonction Stop and Go
CS5215	Pompe hydraulique Load-Sensing ccls 100 lt/min. incl. Joystick dans l'accoudoir (Il faut 1 distributeur électronique)

Equipement spéciaux pour CASE IH LUXSUM *Prix recommandés à titre indicatif

Code	description
	Systèmes frontaux (monté à l'usine)
CS5230	Relevage frontal d.e. (emploie 1 distributeur hydraulique à l'arrière si le tracteur n'a pas des distributeurs centraux)
CS5231	Prise de force frontale (il faut relevage frontal)
CS5232	Prise 7 pôles et 3 pôles avant (il faut relevage frontal)
CS5236	Cabine suspendue
CS5229	Tapis sur mesure pour plancher de cabine Case IH plus volant en cuir
CS5240	Siège conducteur premium basse fréquence chauffant, rallonge de dossier
CS2872	radio avec Bluetooth
CS5239	4 phares de travail LED 2 à l'avant et 2 à l'arrière de la cabine
CS5243	1 feu tournant LED
CS5245	elargisseurs d' ailes arrière
CS5218	2 mec. + 2 él. distributeur, réglage débit et temporisation avec bouton pour 4ème distributeur externe (seulement avec pompe 100 lt/min.)
CS5222	2 distributeurs électriques centraux incl. 2 prises hydrauliques avant incl. boutons avant pour relevage frontal Il faut: <ul style="list-style-type: none">• distributeur arrière électronique• pompe hydraulique Load-Sensing avec 100 l/min.• essieu avant à suspension• relevage frontale (branchée au distributeur central) (pas possible avec EFH)
CS5225	3ème point hydraulique (pas possible avec CS5226)
	Accessoires par Case-Steyr Center
CS3310	Système Scharmüller 330
CS3403	crochet automatique "norme Suisse"
	Total CASE IH Luxsum 120