

Universal-Förderbänder 5 M - Serie TMB

SÄGEN

■ Förderbänder 5 M - TMB

- Manuelle Winde zum Spannen und Entspannen des Förderbandes
- 3-teilig teleskopierbar
- Geteilte Segmente
- Sicherungsklappe
- Fahrwerk mit 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen
- Deichsel mit Anhängerkupplung K50
- Nur für Scheitholz



VIDEO AUF
WWW.A-M-R.FR



VERSIONEN	E-Motor 1-Phasig oder 3-Phasig	Hydraulisch	Benzinmotor
	1-Phasig TMB005010 3-Phasig TMB005020	TMB005000	TMB005030
Breite (cm) / Gesamtlänge (m)	35 / 5	35 / 5	35 / 5
Geschwindigkeit (m/s)	0,6	abhängig von der Traktorleistung	0,4 - 0,9
Motor	0,75 kW	X	4 CV
Be-Entladehöhe (cm)	60 Min: 170 - Max: 300	60 Min: 170 - Max: 300	60 Min: 170 - Max: 300
Trichterabmessung (cm)	70 x 40	70 x 40	70 x 40
Transportabmessungen (HxLxB cm)	160 x 260 x 120	160 x 260 x 120	160 x 260 x 120
Eigengewicht (kg)	286	275	323
ZUBEHÖR	Hydraulische Durchflussregelung für Hy-Version		REG000100
	Zugöse		ANN00004
	Ausführungen ohne Tragrahmen :		
	Nur Förderband mit Antrieb TSC 400 V		TSC005020
	Nur Förderband mit Antrieb TSC 230 V		TSC005010
	Nur Förderband mit Antrieb TSC hyd		TSC005000

Nicht für Strassenverkehr