



TM

Venieri
SPA

PRODUKT PALETTE

**RADLADER
TELESKOP RADLADER
BAGGERLADER / GERÄTETRÄGER**







Ferdinando und Carlo Venieri entwickeln **den ersten Venieri Ketten Traktor.**

Neue Fabrik wird eröffnet.



1948 →

← 1954

1956 →

Die Produktion von **Baumaschinen** beginnt.



← 1960

1962 →



Eine Kooperation mit **Perkins** entsteht.

Venieri stellt die **erste Baumaschine mit hydrostatischen Fahrtrieb** der Welt vor.



← 1968

1974 →



Die Produktion von **hydrostatischen Gabelstapler** beginnt.

Neue Fabrikhallen mit aktueller Ausstattung werden eröffnet.



← 1980

1986 →



Venieri wird eine **Gemeinschaft** mit beschränkter Haftung und stärkt seinen Namen im heimischen Markt.

Die Produktion für **Allrad- Gelenkte Baggerlader** wurde **eingestellt.**




← 1992

1999 →



Venieri stellt eine **neue Art von Baggerladern** vor.

Der **hydrostatische Fahrtrieb** wird von nun an in allen Produkten verwendet.



← 2002

2010 →



Venieri patentiert den weltweit **ersten elektrischen Baggerlader.**

75 Partner weltweit.



← 2012

2016 →



"100% Green power" Firma.

QUALITÄT TRIFFT GESCHICHTE.



← 2018



Venieri führt **STAGE IV/TIER 4F** ein.

Komplette Neugestaltung der Betriebsanlage in Lugo (RA).



2021 →

← 2023



Alle Produkte sind mit **STAGE V/TIER 4F** Motoren ausgestattet.



13.63C



10.63D



9.63D



8.63C HL



7.63D

Hubgerüst	"Z" BAR	PARALLEL	"Z" BAR	PARALLEL	"Z" BAR
Maximale Motorleistung	184 PS	143 PS	143 PS	128 PS	128 PS
Motor Emission	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f
Ausbrechkraft	12.000 Kg	8.000 Kg	8.600 Kg	9.400 Kg	9.100 Kg
Statische Kipplast, geknickt	9.600 Kg	5.200 Kg	5.500 Kg	4.600 Kg	5.000 Kg
Schaufel Inhalt Min/Max	2,7 - 3,0 m³	1,8 - 2,2 m³	1,8 - 2,2 m³	1,2 m³	1,4 - 2,0 m³
Zulässiges Höchstgewicht	14.150 Kg	10.110 Kg	10.110 Kg	8.750 Kg	8.750 Kg
Reifen	20,5 R25	17,5 x 25	17,5 x 25	460/70 R24	15,5 x 25
Hubkraft mit Palettengabel (EN 474-3)	5.600 Kg	3.400 Kg	3.680 Kg	2.800 Kg	3.000 Kg
Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h



5.63D



4.63H



2.63D Plus



1.63D



1.33C

Hubgerüst	"Z" BAR	"Z" BAR	"Z" BAR	"VZPK"	PARALLEL
Maximale Motorleistung	79 PS	72 PS	53 PS	53 PS	53 PS
Motor Emission	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f
Ausbrechkraft	6.400 Kg	5.600 Kg	5.300 Kg	3.840 Kg	2.300 Kg
Statische Kipplast, geknickt	4.400 Kg	4.200 Kg	3.000 Kg	1.850 Kg	2.000 Kg
Schaufel Inhalt Min/Max	1,1 - 1,5 m³	1,0 - 1,5 m³	0,75 - 1,2 m³	0,5 - 0,8 m³	0,45 m³
Zulässiges Höchstgewicht	6.270 Kg	6.200 Kg	5.650 Kg	3.600 Kg	4.130 Kg
Reifen	405/70 R20	16/70 x 20	12,0/75 x 18	12 - 16,5	12 - 16,5
Hubkraft mit Palettengabel (EN 474-3)	2.720 Kg	2.560 Kg	1.920 Kg	1.104 Kg	1.200 Kg
Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h	30 Km/h	28 Km/h	40 Km/h	20 Km/h

TELESKOP RADLADER



8.63TL

Hubgerüst	TELESKOPIERBAR
Maximale Motorleistung	143 PS
Motor Emission	STAGE 4/TIER 4f
Maximale Hubhöhe (mit Palettengabel, voll ausgefahren)	5.280 mm
Schaufel Inhalt Max/Min	1,2 m³
Zulässiges Höchstgewicht	9.100 Kg
Reifen	460/70 R24
Hubkraft mit Palettengabel (EN 474-3)	3.200 Kg
Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h



1.63D TL

Hubgerüst	TELESKOPIERBAR
Maximale Motorleistung	53 PS
Motor Emission	STAGE 5/TIER 4f
Maximale Hubhöhe (mit Palettengabel, voll ausgefahren)	3.700 mm
Schaufel Inhalt Max/Min	0,5 m³
Zulässiges Höchstgewicht	4.000 Kg
Reifen	31x15,50 - 15,3
Hubkraft mit Palettengabel (EN 474-3)	1.250 Kg
Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h

BAGGERLADER GERÄTETRÄGER



8.23G

Hubgerüst	"Z" BAR
Maximale Motorleistung	106 PS
Motor Emission	STAGE 5/TIER 4f
Ausbrechkraft	6.900 Kg
Statische Kipplast, geknickt	5.250 Kg
Schaufel Inhalt Max/Min	1,1 - 1,4 m³
Zulässiges Höchstgewicht	8.490 Kg
Reifen	16/70 x 24
Hubkraft mit Palettengabel (EN 474-3)	3.120 Kg
Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h
Max. Grabtiefe Standard/ Teleskopierbar	4,6 - 5,4 m

10.23E

Hubgerüst	"Z" BAR
Maximale Motorleistung	106 PS
Motor Emission	STAGE 5/TIER 4f
Ausbrechkraft	10.800 Kg
Statische Kipplast, geknickt	6.150 Kg
Schaufel Inhalt Max/Min	1,3 - 2,0 m³
Zulässiges Höchstgewicht	9.920 Kg
Reifen	17,5L x 24
Hubkraft mit Palettengabel (EN 474-3)	3.880 Kg
Höchstgeschwindigkeit	40 Km/h
Max. Grabtiefe Standard/ Teleskopierbar	5,0 - 6,0 m



1.33C

Hubgerüst	PARALLEL
Maximale Motorleistung	53 PS
Motor Emission	STAGE 5/TIER 4f
Ausbrechkraft	2.300 Kg
Statische Kipplast, geknickt	2.000 Kg
Schaufel Inhalt Max/Min	0,45 m³
Zulässiges Höchstgewicht	4.130 Kg
Reifen	12 - 16,5
Hubkraft mit Palettengabel (EN 474-3)	1.200 Kg
Höchstgeschwindigkeit	20 Km/h
Max. Grabtiefe Standard/ Teleskopierbar	2,75 - 3,25 m



Die Bilder in dieser Datei entsprechen nicht zwingend der Standartversion. Technische Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Venieri behält sich das recht Änderungen ohne Vorwarnungen vorzunehmen.



www.vf-venieri.com



Via Piratello, 106 - 48022 Lugo (RA) ITALIEN
Tel. +39 0545 904411 - Fax +39 0545 30389
e-mail: info@vf-venieri.com www.vf-venieri.com

Ersatzteilservice

Tel. +39 0545 904429 Fax +39 0545 24555
e-mail: ricambi@vf-venieri.com