

ISEKI TXGS24

- Viel Leistung & geringes Eigengewicht
- Allradantrieb & Differenzialsperre
- Sehr gute Stabilität auf allen Geländen
- Fußbodenheizung
- Rumpfzapfwellenantrieb serienmäßig
- Überfahrmähwerk



Modell	Motor	Getriebe	Hubkraft	Zapfwelle
TXGS24	ISEKI Diesel Stage V Leistung: 16.8kW (23 PS)	Hydrostat	540 kg	Heck und Rumpf



Technische Daten

Motor

Motorleistung nach ECE R120
Abgasnorm
Kühlung
Drehzahl max.
Anzahl Zylinder
Hubraum
Tankinhalt

Iseki TXGS24

Iseki Dieselmotor

16.8 kW (23 PS)
EU 2016/1628 Stage V
Wasser
2'500 min⁻¹
3
1123 cm³
25 l

Antrieb

Fahrstufen	2
Bedienung	Über 2 stehende Fusspedale
Differenzialsperre hinten	Serie
Allradantrieb	Serie
Geschwindigkeit	Vorwärts Rückwärts
Bremsen	Nasse Scheibenbremsen im Ölbad hinten
Lenkung	Vollhydraulische Lenkung

Stufenloser Hydrostatatantrieb

Zapfwellen

Heckzapfwelle	540 min ⁻¹ separat schaltbar
Frontzapfwelle	2000 min ⁻¹ separat schaltbar
Zwischenachszapfwelle	2000 min ⁻¹ separat schaltbar

Norm-Zapfwellen

Hydraulik

Hubkraft an Ackerschiene	560 kg
Arbeitshydraulik	16.5 l/ min
Lenkungspumpe	7.5 l/ min

Norm Hubwerk Kat. 1

Bereifung

Rasenbereifung vorne	18x8.50-10
Rasenbereifung hinten	26x12.00-12
Ackerstollen vorne	18x8.50-10
Ackerstollen hinten	26x12.00-12
Industriebereifung vorne	18x8.50-10
Industriebereifung hinten	26x12.00-12

Abmessungen

Länge	2480 mm
Radstand	1450 mm
Breite AS-Bereifung	1170 mm
Breite RB + Industrie -Bereifung	1170 mm
Höhe ohne Kabine	1385 mm
Höhe mit Kabine	1980 mm
Höhe mit Überrollbügel	2335 mm
Gewicht ohne Kabine ca.	690 kg
Gewicht mit Kabine ca.	920 kg
Wendekreisradius	2400 mm