

# HERSE ÉTRILLE PAILLEUSE / FRONTALE



- Roues support montées à l'arrière – assurent un travail précis du sol.
- Réglage de la profondeur de travail par manivelles.
- Réglage hydraulique de l'inclinaison.
- Machine compacte.
- Dents étrilles 12 mm pour l'aération des prairies.
- Dents étrilles 16 mm pour le niveling des résidus de paille.

## Prix & Caractéristiques techniques

### Modèles 2-rangées

Larg. de travail	Herse étrille pailleuse / frontale 2-rangées: dents 12 mm	Poids	Réf.	Prix €
*3,00 m	Rigide, 33 dents, av/réglage hydr. des rangées	340 kg	67511-05	
♦ *4,00 m	Rigide, 44 dents, av/réglage hydr. des rangées	400 kg	67511-10	
**4,00 m	Repliable, 44 dents, av/réglage hydr. des rangées	650 kg	67511-15	
**5,00 m	Repliable, 55 dents, av/réglage hydr. des rangées	750 kg	67511-20	
**6,00 m	Repliable, 66 dents, av/réglage hydr. des rangées	860 kg	67511-25	
**7,00 m <i>Nouveau</i>	Repliable, 78 dents, av/réglage hydr. des rangées	990 kg	67511-27	
**8,00 m	Repliable, 88 dents, av/réglage hydr. des rangées	1120 kg	67511-30	

Larg. de travail	Herse étrille pailleuse / frontale 2-rangées: dents 16 mm	Poids	Réf.	Prix €
*3,00 m	Rigide, 24 dents, av/réglage hydr. des rangées	400 kg	67512-05	
♦ *4,00 m	Rigide, 32 dents, av/réglage hydr. des rangées	460 kg	67512-10	
**4,00 m	Repliable, 32 dents, av/réglage hydr. des rangées	710 kg	67512-15	
**5,00 m	Repliable, 40 dents, av/réglage hydr. des rangées	840 kg	67512-20	
**6,00 m	Repliable, 48 dents, av/réglage hydr. des rangées	960 kg	67512-25	
**7,00m <i>Nouveau</i>	Repliable, 56 dents, av/réglage hydr. des rangées	1100 kg	67512-27	
**8,00 m	Repliable, 64 dents, av/réglage hydr. des rangées	1240 kg	67512-30	

\* Requiert 1 prise double effet. \*\* Requiert 2 prises double effet.

♦ 4,00 m avec bâti rigide, peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.



# Prix & Caractéristiques techniques

## Modèles 4-rangées

Nouveau

Larg. de travail	Herse étrille pailleuse / frontale 4-rangées: dents 12 mm	Poids	Réf.	Prix €
*3,00 m	Rigide, 50 dents, av/réglage hydr. des rangées		67514-05	
♦ *4,00 m	Rigide, 66 dents, av/réglage hydr. des rangées		67514-10	
**4,00 m	Repliable, 66 dents, av/réglage hydr. des rangées		67514-15	
**5,00 m	Repliable, 82 dents, av/réglage hydr. des rangées		67514-20	
**6,00 m	Repliable, 100 dents, av/réglage hydr. des rangées		67514-25	
**7,00 m	Repliable, 116 dents, av/réglage hydr. des rangées		67514-27	
**8,00 m	Repliable, 132 dents, av/réglage hydr. des rangées		67514-30	

Larg. de travail	Herse étrille pailleuse / frontale 4-rangées: dents 16 mm	Poids	Réf.	Prix €
*3,00 m	Rigide, 36 dents, av/réglage hydr. des rangées		67517-05	
♦ *4,00 m	Rigide, 48 dents, av/réglage hydr. des rangées		67517-10	
**4,00 m	Repliable, 48 dents, av/réglage hydr. des rangées		67517-15	
**5,00 m	Repliable, 60 dents, av/réglage hydr. des rangées		67517-20	
**6,00 m	Repliable, 72 dents, av/réglage hydr. des rangées		67517-25	
**7,00 m	Repliable, 84 dents, av/réglage hydr. des rangées		67517-27	
**8,00 m	Repliable, 96 dents, av/réglage hydr. des rangées		67517-30	

\* Requiert 1 prise double effet. \*\* Requiert 2 prises double effet.

♦ 4,00 m avec bâti rigide, peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Roues: 2 pcs. 200/60x14,5 sur tous modèles.
- 2 rangées ou 4 rangées à réglage hydraulique avec dents étrille 12 ou 16 mm.
- Réglage de l'inclinaison des rangées, l'une par rapport à l'autre.
- Béquille, pitons et broches d'attelage.
- Intervalle entre les passages de dents 12 mm, modèles 2-rangées = 9 cm.
- Intervalle entre les passages de dents 16 mm, modèles 2-rangées = 12,5 cm.
- Intervalle entre les passages de dents 12 mm, modèles 4-rangées = 6 cm.
- Intervalle entre les passages de dents 16 mm, modèles 4-rangées = 8,3 cm.
- Distance entre rangées, modèles 2-rangées: 400 mm.
- Distance entre rangées, modèles 4-rangées: 300 mm.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids	Réf.	Prix €
Feux de gabarit avec catadioptres	4 kg	63098-02	
Console porte masse à boulonner	32 kg	67086-00	
Minoration pour réglage de l'inclinaison par manivelles			
*Rallonges 2x75cm p/Herse étrille pailleuse/frontale 2-rang. dents 12mm		67516-31	
*Rallonges 2x75cm p/Herse étrille pailleuse/frontale 2-rang. dents 16mm		67516-33	
*Rallonges 2x75cm p/Herse étrille pailleuse/frontale 4-rang. dents 12mm		67516-32	
*Rallonges 2x75cm p/Herse étrille pailleuse/frontale 4-rang. dents 16mm		67516-34	
Lame niveleuse av/contrôle par manivelle de la hauteur	3,00 m		67513-05
	4,00 m		67513-10
	5,00 m		67513-20
	6,00 m		67513-25
	7,00 m		67513-27
	8,00 m		67513-30
Attelage 3-points: permet l'adaptation frontale et arrière de la herse étrille frontale (av/tracteur).	3 - 4 m rigide	67515-00	
	4 - 8 m hydr.	67515-05	

\*Les rallonges sont disponibles seulement sur modèles repliables.