Die Baureihe Biber 2 - die Pr



Biber 2/14 Z

Technische Daten	Biber 2/12	Biber 2/14
Hacksystem	Scheibenrad	
Einzugsöffnung	12 x 21 cm	14 x 21 cm
Hackmesserzahl	2	3
Hacklängenverstellung 0,5 - 1,5 cm	○ (Serie 1 cm)	●
Elektronische Einzugssteuerung inkl. Betriebsstundenzähler	○	○
Antriebsleistung über Zapfwelle	ab 15 bis 40 kW	
Zapfwellendrehzahl	540 bis 1000 U/min	
Motor 17,7 kW (24 PS) Honda-Benzinmotor	○	-
Motor 25,7 kW (35 PS) Hatz-Dieselmotor	-	○
Abmessungen L x B x H (m)*	Arbeitsstellung / Transportstellung	
Dreipunktanbau (serie)	2,15 x 1,32 x 2,37 / 2,15 x 1,32 x 1,58	
Biber 2/12 M	3,50 x 1,35 x 2,52 / 3,50 x 1,35 x 1,60	
Biber 2/14 M	3,40 x 1,79 x 2,40 / 3,40 x 1,79 x 2,06	
Gewicht Dreipunkt/Fahrachse/Motor ca. *	510 / 650 / 800 kg	520 / 660 / 1350 kg

* Abhängig von der Ausstattung ● Serienausführung ○ Zusatzausrüstung gegen Mehrpreis