

AL230

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil
- ✓ Perkins Dieselmotor
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	1015 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	865 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	740 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	630 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	2736 mm
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	1740 kg
	Radstand	1.41 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	2.14 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	475 mm
	Haubenhöhe	1.25 m
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	3.53 m
	Knickwinkel	45 °
	Maximaler Oszillationswinkel	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	3.62 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1.04 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2.92 m
	Überhang hinten	0.80 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	41 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	2 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	45 °
	Grabstellung	-45 mm
	Bodenfreiheit	153 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	2.68 m
	Wenderadius - Ohne Schaufel	2.25 m
	Schürftiefe der Schaufel	2.51 m
	Breite der Spur (Radmitte)	848 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	192 mm
	Höhe des Bodens in der Mitte der Achse	144 mm
	Schaufelbreite	1.10 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	563 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2.73 m
Motor	Hersteller	Perkins
	Motormodell	403J-11
	Motornorm	Stage V
	Zylinderzahl	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	66.80 Nm / 2100 rpm
	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt
Getriebe	Getriebetyp	Hydrostatic with 4 wheel motors
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	1 / 1
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	12 km/h
Hydraulisch	Feststellbremse	Inching Brake
	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
T tankkapazität	Hydrauliköl	24 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	30 l



STANDARDMERKMALE

- Gegengewicht
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatischer Antrieb - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Hupe
- Kombiniertes Motor- + Hydraulikölkühler
- Adjustable Seat 5-Way
- Zusätzlicher Satz vordere Hilfshydraulik
- Batterie abschaltung

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Kabine mit Heizung
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.