

## Technische Daten

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | <b>15731079</b>      |
| Reifengröße                  | <b>12.5 - 18</b>     |
| LI / SI, PR                  | <b>136 G, 16 PR</b>  |
| Tragfähigkeit 1              | <b>2240 / 90</b>     |
| Tragfähigkeit 2              | <b>2585 / 40</b>     |
| TL/TT                        | <b>TL</b>            |
| Marke                        | <b>BKT</b>           |
| Profil                       | <b>MP 567</b>        |
| EAN                          | <b>8903094038138</b> |
| 3PMSF                        | <b>nein</b>          |
| Reifenfarbe                  | <b>Schwarz</b>       |
| ECE Regelungsnummer          | <b>ECE 54</b>        |
| Nettogewicht (kg)            | <b>44,47</b>         |
| Empfohlene Felgenreöße       | <b>11</b>            |
| Zulässige Felgenreöße        | <b>12SDC</b>         |
| Luftdruck maximal (bar)      | <b>4,50</b>          |
| Reifenbreite (mm)            | <b>325</b>           |
| Höhe / Außendurchmesser (mm) | <b>990</b>           |
| Stat. Halbmesser (mm)        | <b>450</b>           |
| Abrollumfang (mm)            | <b>2.940</b>         |
| Profiltiefe (mm)             | <b>21,5</b>          |
| Stollenanzahl                | <b>21x2</b>          |