

# SSQ 22



Etwas kleiner in der Größe jedoch bärenstark in der Zuverlässigkeit. Das sind die Stärken der neuen SSQ Modelle.  
Mit dem neu erschienenen Skid Steer wird die schwere Handarbeit nur eine alte Erinnerung.  
Dank seiner geringen Größe kann das SSQ spielendleicht durch Türen, Tore und schmale Passagen manövriert werden. Auf Grund der vielen und einfach zu wechselnden Anbaumöglichkeiten, bietet das SSQ die beste Lösung in der Landwirtschaft, Instandhaltung der Stallanlagen, Gartenarbeit - Begrünung, Bau und Abbrucharbeiten. Dies ist nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten wo das SSQ mit Leichtigkeit eingesetzt werden kann.



## CASTGROUP

CAST GROUP S.r.l. UNIPERSONALE  
Via A. Meucci, 18  
30035 Mirano VE Italia  
tel. +39 041 5701827  
fax +39 041 5726786



[www.workyquad.it](http://www.workyquad.it) • [info@cast-group.it](mailto:info@cast-group.it)

DEU

**WORKYQUAD**  
MINILOADERS

# SSQ LOADER

FLSSQ\_3A\_DEU\_09/2020



SSQ11  
COUNTRYLeistung  
11,7 PSTragfähigkeit  
280 KgZusatzhydraulik  
21,6 lt/min**SSQ11 COUNTRY**

Motortyp: Honda GX390 - Hubraum 389 cc  
Anzahl der Zylinder: 1  
Anfang: Elektro-Starter  
Umdrehungen pro Minute: 3600  
Kühlung: Luftgekühlt  
Treibstoff: Benzin (Euro95)

Tankinhalt: 6,1 l  
Fahrsystem: Hydrostatisch Allrad  
Hydrauliktankinhalt: 44 l  
Standard Bereifung: 18X8.50-10 Skid  
Lenkung: Skid Lenk  
Leergewicht: 630 Kg

SSQ11  
PLUSLeistung  
11,7 PSTragfähigkeit  
280 KgZusatzhydraulik  
21,6 lt/min**SSQ11 PLUS**

Motortyp: Honda GX390 - Hubraum 389 cc  
Anzahl der Zylinder: 1  
Anfang: Elektro-Starter  
Umdrehungen pro Minute: 3600  
Kühlung: Luftgekühlt  
Treibstoff: Benzin (Euro95)

Tankinhalt: 6,1 l  
Fahrsystem: Hydrostatisch Allrad  
Hydrauliktankinhalt: 44 l  
Standard Bereifung: 18X8.50-10 Skid  
Lenkung: Skid Lenk  
Leergewicht: 630 Kg

SSQ  
ECOQUAD-SLeistung  
5,7 kWTragfähigkeit  
450 KgZusatzhydraulik  
20 lt/min**SSQ ECOQUAD-S LOADER**

Motortyp: Permanentmagnete  
Umdrehungen pro Minute: 2500  
Akku-Typ: Traktionsbatterie  
Spannung: 36V  
Batteriegröße: 240Ah

Fahrsystem: Hydrostatisch Allrad  
Hydrauliktankinhalt: 16 lt  
Standard Bereifung: 4,00-8 Forklift  
Lenkung: Skid Lenk  
Leergewicht: 850 Kg

SSQ15D\*

Leistung  
14,8 PSTragfähigkeit  
340 KgZusatzhydraulik  
35 lt/min**SSQ15D LOADER**

Motortyp: Kubota Z602 - Hubraum 599 cc  
Anzahl der Zylinder: 2  
Anfang: Elektro-Starter  
Umdrehungen pro Minute: 3200  
Kühlung: Flüssigkeitskühl  
Treibstoff: diesel

Tankinhalt: 25 l  
Fahrsystem: Hydrostatisch Allrad  
Hydrauliktankinhalt: 25 l  
Standard Bereifung: 23x8.50-12 Skid  
Lenkung: Skid Lenk  
Leergewicht: 684 Kg

SSQ22

Leistung  
22,1 PSTragfähigkeit  
350 KgZusatzhydraulik  
35 lt/min**SSQ 22 LOADER**

Motortyp: Honda HGX690 - Hubraum 688 cc  
Anzahl der Zylinder: 2  
Anfang: Elektro-Starter  
Umdrehungen pro Minute: 3600  
Kühlung: Luftgekühlt  
Treibstoff: Benzin (Euro95)

Tankinhalt: 20 l  
Fahrsystem: Hydrostatisch Allrad  
Hydrauliktankinhalt: 40 l  
Standard Bereifung: 22x11.00-8 All Trac  
Lenkung: Skid Lenk  
Leergewicht: 630 Kg

**WORKYQUAD**  
TRUE PERFORMANCE  
IN A SMALL SIZE.



Die Angaben, die in diesem Dokument enthaltenen sind, können ohne vorherige Ankündigung und / oder Ankündigung verändert werden. Cast Group behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne Verpflichtung zur Kommunikation zu ändern. Die Bilder in diesem Dokument sind nur eine demonstrative Zwecke.

Zusammengestellt Daten mit Kontergewicht (SSQ ECO).  
\* Modell verfügbar auch mit Fernsteuerung.

