

ELHO DUETT 7300



Die auch hier serienmäßig verbaute Hydro-Balance Entlastung ermöglicht zügiges Fahren durch geringste Bodenreibung (Schubkraftbedarf) und bester Bodenanpassung. Im Gegensatz zu Tripple Kombinationen, welche durch benötigte Überlappung Arbeitsbreite vergeuden, nutzen Sie beim **ELHO Duett** die ganze Breite und haben die locker im Blick.

Zwischen den abgelegten Schwaden der beiden Mähkörper ist reichlich Platz für die Schleppernavigation. Der Schwadabstand bleibt auch in Kurven immer gleich. Die vom ELHO Aufbereiter abgelegten Schwade sind locker, luftig, trapezförmig und trocknen somit hervorragend ab. Anders als bei Front-Heck-Kombinationen reicht am Vorgewende eine Ventilbetätigung am Schlepper um die kompletten 7,3m auszuheben. Die Umstellung von Arbeit- in Transportstellung erfolgt komplett vom Schlepper, sogar die Seitenschutztücher klappen hydraulisch ein.



TECHNISCHE DATEN DUETT 7300

Empfohlene Leistung min/max, KW	140-180
Arbeitsbreite in m	7,3
Scheibenzahl	18
verstellbare Schnitthöhe	X
Stahlfinger	X
Rollenbreite	2 x 2150
Rotordrehzahl	920
Schwadbreite, m	2 x 1,3-1,7
hydraulische Seitenaufhängung	X
mechanische rückführung	X
Transportbreite, m	2,8
Transporthöhe, m	4
Gewicht, kg	2700
PTO Drehzahl, 1000 U/min	X
Hydraulikanschluss - einfachwirkend	3
Hydraulikanschluss - doppeltwirkend	1
Hydraulikdruck, min/max bar	180 - 210
PTO connections 1 3/8"-Z6	X
3-Punkt-Kupplung	Cat. 3