

Motorsensen



## 553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt

Die Husqvarna 553RBX ist eine rückentragbare Motorsense mit aussergewöhnlicher Leistung, die für die härtesten Gras- und Freischneideaufgaben in schwierigem Gelände entwickelt wurde. Der X-Torq®-Motor sorgt für kraftvolle und zuverlässige Leistung, während der J-Griff für mehr Vielseitigkeit sorgt. Die 553RBX ist mit einem integrierten Tragegurt ausgestattet, der für dynamisches Arbeiten und eine geringere Belastung des Benutzers ausgelegt ist.

### Kapazität

#### 553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt

Schnittbreite

46 cm



### **553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt**

Hubraum	50.6 cm <sup>3</sup>
Ausgangsleistung	2.3 kW
Volumen Kraftstofftank	0.8 l
Kraftstoffverbrauch	476 g/kWh
Arbeitsdrehzahl	9'500 U/min
Leerlaufdrehzahl	2'800 U/min
Zündkerzenabstand	0.6 mm
Zündkerze	NGK CMR7A

## **Gerätedaten**

### **553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt**

GTIN-13/EAN	7333377063211
Marke	Husqvarna

## **Ausrüstung**

### **553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt**

OEM Grassmesser	Multi 275-4
OEM Gurt	Integriert
OEM Sägeblatt	--
OEM Trimmerkopf	T45X M12
Griffart	Rundum-Griff / Tragegurt

## **Abmessungen**

### **553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt**

Schaftdurchmesser	28.05 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	12.1 kg



## Emissionen

### 553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt

Abgas Emissionen (CO2 EU V)	867 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	54.1 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	363.1 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.2 g/kWh

## Schmiermittel

### 553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt

Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Schmiermittel (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett

## Getriebe

### 553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt

Getriebeübersetzung	1.4
Antriebsradwinkel	30 °

## Geräuschemissionen

### 553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt

Schalldruck am Ohr des Bedieners	97 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	118 dB(A)

## Steuerung

### 553RBX inkl. T45X, Multi 275-4, Schutz und Tragegurt

Koppelaktivität: Nicht anwendbar





© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Listenpreisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. /exkl. 8.1% MWST, inkl. VRG.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

Kontakt

[Artikel 33 der REACH-Verordnung](#)