



STANDARD

DAS ORIGINAL

Die doppelten Zylinder* des Standardgreifers sorgen für eine niedrige und gleichmäßige Wellenbelastung und somit für einen geringeren Verschleiß. Die Ausformung der Klauen ermöglicht das gleichmäßige Ein- und Ausrollen der Stämme. Dadurch wird eine gute Greiferfüllung und das parallele Ausrichten der Stämme im Greifer erreicht. Das Holz lässt sich gezielt ablegen. Dieser Greifer arbeitet schnell und einfach mit allen Materialien.

- Doppelte Zylinder*
- Doppelte Versteifungsrohre
- Expanderbolzen
- Zuverlässig und leicht zu bedienen
- Extrem hochwertige Qualität aus Schweden-Stahl (Weldox und Hardox)
- Pulverbeschichtet

GREIFERABMESSUNGEN		015*	020*	025	028	035	040	050	055
Max. Arbeitsdruck	MPa	23	23	23	23	23	23	23	23
Kraft, Spitze zu Spitze	kN	9,3	8,7	17	16,7	16,1	16,2	16	16,0
Öffnungszeit bei 70l/min	s	0,4	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,5	1,7
Schließzeit bei 70l/min	s	0,6	0,6	1,4	1,5	1,6	1,7	2,1	2,5
Länge, geschlossener Greifer	mm	740	780	800	830	885	970	1080	1110
Maximale Greiferöffnung	mm	1170	1400	1450	1690	1880	2070	2110	2390
Max. Breite	mm	397	397	488	488	526	526	526	526
Breite, äußere Klaue	mm	355	355	434	434	472	472	472	472
Höhe, geschlossener Greifer	mm	510	510	540	530	565	610	615	695
Höhe, offener Greifer	mm	685	645	690	635	600	630	830	715
Min. Greifdurchmesser	mm	90	95	110	110	120	140	140	160
Lastbereich	m ²	0,15	0,20	0,25	0,28	0,35	0,40	0,50	0,55
Max. Last	kg	2000	2000	3500	3500	5000	5000	5000	5000
Gewicht	kg	120	130	225	230	255	285	310	325

* Die Modelle 015 und 020 arbeiten mit einem Zylinder.