

Schäffer

NEU: 2024 S



Limitiertes Sondermodell mit zahlreichen Highlights:

- hydrostatischer Antrieb, automotive Steuerung
- elektronisch geregelter Fahrtrieb SPT
- echte 15 km/h
- bis zu 830 kg Kipplast mit Palettengabel
- Arbeitshydraulik: 33, optional bis zu 42 l/min
- Sitz MSG 12 mit Sitzkontaktschalter
- Arbeitsscheinwerferpaket 2x vorn, 1x hinten serienmäßig

Serienausstattung 2024 S

- 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PS)
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- Bereifung 7.00-12 AS, ET+40 inkl. Wendefelgen
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Original Schäffer-Achsen, 5-Loch
- Kombi-Ölkühler
- Trommelbremse als Betriebs- und Feststellbremse
- Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
- Rückhaltesystem (Fahrerschuttdach)
- LED-Arbeitsscheinwerfer: 2x vorne, 1x hinten
- Parallelführung
- Zusatzsteuergerät mechanisch bedienbar
- Arbeitshydraulik Serie / Option: 33 / 42 l/min
- Einstellbare Lenksäule
- Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
- Sitzkontaktschalter
- Schnellwechselrahmen SWH mit hydraulischer Verriegelung

2024 S

Technische Daten, Abmessungen

2024 S	
Motor	3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 PS)
Abgasnachbehandlung / -stufe	- / V
Fahrhydraulik	hydrostatisch-automotiv
Bereifung	7.00-12 AS Option I 27x8.50-15 SKD Option II 27x10.5-15 SKD Option III 26x12.00-12 AS
Betriebsbremse	hydrostatisch und mechanische Trommelbremse
Feststellbremse	mechanische Trommelbremse
Arbeitshydraulik Leistung/Druck	Förderleistg.: ab 33 l/min Arbeitsdruck: 200 bar
Lenkung	vollhydraulische Knick-Pendel-Lenkung
Betriebsgewicht	1.700 kg
Hubkraft	1.500 kg
Kipplast, gerade* ¹ Palettengabel Schaufel	670 - 830 kg 830 - 1.010 kg
Kipplast, geknickt* ¹ Palettengabel Schaufel	330 kg 400 kg
Nutzlast Palettengabel, ebener Untergr.* ² Palettengabel, uneben. Untergr.* ² Schaufel* ³	264 kg 198 kg 200 kg
Achsen	Original Schäffer-Achsen, 5-Lochfelge
Geschwindigkeit	15 km/h
elektr. Anlage	Betriebsspannung: 12 V
Tankinhalt	Kraftstoff: 23 l Hydrauliköl: 30 l
Schalldruckpegel LpA	83 dB(A)
Schallleistungspegel garantiert LwA gemittelt LwA	101 dB(A) 98 dB(A)
Hand-, Arm-Vibration* ⁴	< 2,5 m/s ²
Ganzkörper-Vibration* ⁴	< 0,5 m/s ²

*¹ nach ISO 8313 *² nach EN 474-3 *³ nach ISO 14397-1 *⁴ nach ISO 8041
Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Betriebsgewicht, Kipplast und Nutzlast.

2024 S		
A	Achsabstand [mm]	1.440
B	Fahrgestelllänge [mm]	2.830
C	Gesamtlänge mit Standardschaufel [mm]	3.520
D	Schürftiefe [mm]	140
E	Arbeitshöhe max. [mm]	3.460
F	Schaufeldrehpunkt max. [mm]	2.800
G	Ladehöhe mit Palettengabel [mm]	2.560
H	Ausschütthöhe max. [mm]	2.100
I	Höhe Vorderwagen [mm]	1.600
J	Ausschüttweite [mm]	620
K	Sitzhöhe [mm]	1.055
L	Höhe Fahrerschutzdach [mm]	2.100
N	Gesamtbreite [mm]	905 - 1.250
O	Spurkreisradius innen [mm]	900
P	Spurkreisradius außen [mm]	1.780
Q	Außenradius mit Standardschaufel [mm]	2.160

