

Traktor CASE IH PUMA 200 CVXDRIVE LWB *unverbindliche Preisempfehlung

- Motor:** 6.7 l FPT NEF Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm der Stufe V
HI-eSCR2-Technologie ohne Abgasrückführung
Hubraum 6.728 ccm
Nennleistung bei 2.200 U/min [PS / kW] - 200 / 147
Maximale Motorleistung bei 1.800 U/min [PS / kW] - 220 / 162
Maximale Motorleistung mit Power Management bei 1.800 U/min [PS / kW] - 245 / 180
Maximales Drehmoment mit Power Management 1035 Nm bei 1.500 U/min
750 Stunden Wartungsintervalle Vistronic Lüfter, Kraftstofftank 470 l + 54 l Adblue
- Motorleistung:** Euro-Stufe V-Emissionen werden ohne Beeinträchtigung der Motorleistung erreicht, HVO100-Kraftstoff (synthetischer Biodiesel) zugelassen während Katalysatormanagement (Regeneration) kann Traktorbetrieb normal fortgesetzt werden, wartungsfreies Nachbehandlungssystem
- Getriebe:** CVXDrive - stufenloses Getriebe mit 40 km/h ECO
Hydromechanisches Stufenlos-Getriebe mit vier mechanischen Übersetzungen für eine effiziente Kraftübertragung
Automatischer Wechsel der Übersetzungen unter Last
ECODRIVE - doppeltes Handgas:
Vorwahl der minimalen und maximalen Motordrehzahl
Anpassung des Motordrehzahlbereichs an die anstehende Arbeit und Motordrückung
APM:
Das automatische Produktivitätsmanagement APM steuert die Getriebeübersetzung und die Motordrehzahl entsprechend dem Leistungsbedarf.
Sorgt für optimale Kraftstoffeffizienz und Leistung.
Active Hold Control (aktive Stillstandsregelung):
Anhalten am Hang ohne Betätigung der Bremsen für mehr Komfort und Sicherheit am
- Zapfwelle:** 4-fach Heckzapfwelle 540/540E/1.000/1.000E @ 1.931/1.598/1.912/1.583 U/min (Standard)
- Hydraulik:** Neues Design der Heckanschlüsse
farbcodierte, konfigurierbare elektrische Steuergeräte mit Zuordnung der LED
Bedienhebel in der Multicontroller-Armlehne
einfaches An- und Abkoppeln per Dekompressionshebel
Power Beyond System (LS) aktiviert Durchfluss und Druck nach Bedarf
Axialkolbenverstellpumpen mit 150 l (Standard) oder 170 l pro Minute (Option)
4 elektrische Steuergeräte hinten, zuweisbare beleuchtete Bedienhebel - zu jedem Hecksteuergerät konfigurierbar
bis zu 5.129 kg max. Hubkraft der Fronthydraulik (Option)
bis zu 10.464 kg max. Hubkraft des Heckhubwerkes für schwerste Anbaugeräte (Standard)
- Elektronik:** Fahrzeugüberwachung- und steuerung CAN-BUS, Programmierbares Feldendemanagement HMC, Radar, Alternator 250 A
- Achsen:** Aktiv gefederte Vorderachse Kat. 4 mit Selbstsperrdifferential, automatische Unterlenkerstabilisatoren, hydrostatische Lenkung, Lenkeinschlag 55°, elektrohydraulische Allradzuschaltung, Bar Axle-Stummelachse hinten
- Gewichte und Abmessungen** min. Länge: 5.467 mm /min. Breite: 2.476 mm
min. Höhe: 2.339 mm (Mitte der Achse bis Oberkante Kabine)
Radstand: 2.884 mm
Minimales Transportgewicht mit CVT-Getriebe ohne Fahrer, ohne jegliche Ballastierung, voller Kraftstofftank, Anhängerzugvorrichtung, keine
Zusatzausstattung: 8.625 Kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 14'400 Kg
- Bremsen:** Wartungsfreie, hydraulisch betätigte, Dualbremsscheiben Hinterachse, Handbremse, hydraulische 1-Leiter Anhängerbremse, pneumatische 2-Leiteranhängerbremse, elektronische Parkbremse

Kabine: Die neue Case IH Puma AFS Connect Kabine bietet 3 Hauptbedienbereiche.
Direkter Zugriff über das Dachbedienfeld:
Klima, Radio mit UKW/DAB+ (USB und AUX Anschluss, Bluetooth Freisprechanlage mit im Dachhimmel integriertes Mikrofon, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar) Hauptschalter
Batterie/Hydraulik/Spurführungssystem, Spiegeleinstellungen, Rundumleuchten, Test pneumatische Bremse
Monitor und Encoder:
AFS Pro 1200 Monitor und AFS Pro Vision Betriebssystem = ohne Grenzen: Steuerung der Traktorfunktionen direkt über den Monitor oder den Encoder per Schnellmenüs. Dieser Monitor verfügt über ein großes, leuchtstarkes 12-Zoll Touchscreen Display und stellt alle wichtigen Informationen übersichtlich dar. Er ist individuell einstellbar und kann über Bluetooth® mit einem Mobiltelefon gekoppelt werden.
Armlehne und Multicontroller:
konfigurierbare Tasten auf Armlehne und im Multicontrollerhebel ermöglichen eine individuelle Belegung von Funktionen. So können beispielsweise bis zu 4 elektrische Steuergeräte allein im Multicontrollerhebel bedient werden. Zahlreiche weitere Funktionen können komfortabel per Konfigurationsmenü den Tasten auf Armlehne und MC Hebel zugeordnet werden.
Neue Kabinenausstattung:
größere Kabine (7,5%), bessere Rundumsicht (11% mehr Glasfläche, größere Frontscheibe), breiterer Zugang, mehr Stauraum, leistungsstarke Klimatisierung, 240° Frontscheibenwischer und A-Säulenmonitor zur Anzeige der wichtigsten Systemzustände
mechanische Kabinenfederung (Standard), semi-aktive Kabinenfederung (Option)
Der Geräuschpegel in der Puma AFS Connect-Kabine ist mit 66 dB(A) der beste Wert in seiner Klasse.

Zubehör: Anhängerkupplung höhenverstellbar inkl. autom. Zugmaul CH-Version, 6 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube, 2 + 2 LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, Umschaltsscheinwerfer, 8 LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine (4 vorne+4 hinten), Weitwinkel Teleskoprückspiegel, dynamische Kotflügel vorne, breite Kotflügel mit Verbreiterungen hinten, el. Batterie-Hauptschalter in der Kabine, Frontgewichtsträger, ABS-Steckdose hinten 12 V

Code Beschrieb

VCV20H	CASE IH PUMA 200 CVXDRIVE LWB
CS8875401 /	600/65 R28 / 710/70 R38 (MI,TR, FI, MIT,CO)
CS8999401	Verstellfelgen CL4 vorne / Fixfelgen hinten, verfügbar als Michelin MachXBIB, Trelleborg TM800, Firestone Maxi Traction, Mitas AC65, Continental Tractor Master (nicht für Puma 260 CVXDRIVE)
CS763423	470 L Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 54 l AdBlue Tank mit Tankschutz (integrierte Werkzeugkiste Tankoberseite und ausziehbare 2. Werkzeugkiste + Handwaschtank in grosser Zubehörbox)
CS762593	Alternator 250 A
CS762310	Motorstaubremse
CS762312	Vorglühanlage Motor
CS762339	4-fach Heckzapfwelle 540/540E/1000/1000E U/min elektrischer Drehzahlumschaltung 1 3/8" 6 + 21 Keil

Zubehör zu CASE IH PUMA 185 - 260 CVXDRIVE LWB *unverbindliche Preisempfehlung

Code	Beschrieb
CS762511	Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät, Motorstop und Drehzahl Speicher an beiden Heckkotflügeln
CS762510	Aussentaster für Heckhubwerk, PTO, ein Steuergerät, an beiden Heckkotflügeln
CS762336	Dualbremsscheiben HD Hinterachse
CS762423	ABS Anhängersteckdose 12 V
CS762343	Aktiv gefederte Vorderachse Kat. 4 (nicht möglich für Puma 260)
CS762589	Verstellbares Lenkrad und teleskopierbare Lenksäule
CS762592	ASC - Adaptive Lenkkontrolle und AccuGuide Vorbereitung (enth. Vorbereitung der Lenkung, Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, Antennenhalterung für Vector Pro auf dem Dach, höhen und neigungsverstellbare Lenksäule)
CS762332	verstellbare Hinterachse Spur 2490 mm (Puma 185-200CVXDRIVE)
CS762506	Wegfahrsperrung und Starttaste mit: <ul style="list-style-type: none">• Zündschlüssel• plus programmierbare Funkschlüssel (schlüsselloser Zugang)• Diebstahlsicherungssystem• Startknopf in der Konsole rechts
CS763623	LED Drehlicht beidseitig + Begrenzungstafeln inkl. Begrenzungsleuchten hinten (Begrenzungstafeln vorgeschrieben ab einer Außenbreite ab 2,55m)
CS762533	10 zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer am Dach (2x vorn innen, 2x vorn aussen, 6x hinten)
CS762352	Axialkolben Verstellpumpe mit max. 170 l/min. Förderleistung
CS762388	Erweiterter elektronischer Joystick
CS762391	Power Beyond Platte (LS) Anschluss (Blindstopfen)
CS762381	4 elektrische Hecksteuergeräte (konfigurierbar, farblich gekennzeichnet)
CS762385	2 elektrische Zwischenachssteuergeräte
CS762393	Hydraulischer Umschaltblock (S/W mit kleinen Kupplungen) automatisch mitgeliefert bei Bestellung zusammen mit hydraulischem Oberlenker + hydraulischer Hubstrebe
CS762392	ohne hydraulischer Umschaltblock
CS762365	Hydraulischer Oberlenker, Heckhubwerk Kat. 3 mit 2 Aussen-Hubzylindern 110mm, Schnellfanghaken, Aufnahme Geräteketten, hydr. Oberlenker
CS762377	Automatische Unterlenkerstabilisatoren
CS762379	Hydraulische Unterlenkerstabilisatoren
CS762448	Fronthubwerk mit Frontzapfwelle mit 2 vorderen Ölkupplungen (belegt und erfordert 2 Zwischenachssteuergeräte)
CS762465	Fronthubwerksmanagement mit 1 Anhängersteckdose 1x 7-polig und 1 Steckdose 3-polig Steckdose vorne
CS762416	Hydraulische Anhängerbremse Einleiter und pneumatische Anhängerbremse - Zweileiter

Zubehör zu CASE IH PUMA 185 - 260 CVXDRIVE LWB *unverbindliche Preisempfehlung

Code	Beschrieb
CS762432	Advanced Trailer Brake + Funktion automatische Sperrung der Anhängerlenkachse
CS762426	Ohne Advanced Trailer Brake
CS762634	ext. Druckluftanschluss am Heck mit 2 Anschlüssen inkl. Schlauch und Pistole (erfordert Druckluftbremse)
CS762633	Ohne externen Druckluftanschluss
CS762561	4 Premium Lautsprecher
CS762582	Ohne zusätzliche Monitorhalterung am rechten Seitenfenster
CS762583	Zusätzliche Monitorhalterung am rechten Seitenfenster (Schiene zwischen A- und B-Säule)
CS762578	Dachhalteschiene rechts oben mit 2 verschiebbaren Halterungen für Monitore, elektrischem Anschluss und einer Universalhalterung
CS762627	Verschliessbare Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz mit zusätzlichem 230 V Stromanschluss und grosses kühlbares Staufach im Beifahrersitz
CS762625	Aufbewahrungsbox hinter dem Beifahrersitz und grosses ungekühltes Staufach im Beifahrersitz
CS762558	Deluxe Bluetooth Radio UKW/DAB+/AUX-Anschluss, Mikrofon für Freisprechanlage im Dachhimmel integriert, Einstellungen und Equalizer per Monitor konfigurierbar
CS762501	Semi-activ gefederte Kabine (hydraulische Federelemente für Hangausgleich, Schwingungstilgung, Wank-Stabilisierung, Progression im Bereich der Endanschläge, in 3 Stufen am Monitor einstellbar)
CS762500	Gefederte Kabine
CS762494	Deluxe-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Armlehne, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Stoffbezug, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad und Teppich
CS762495	Luxury-Kabine: luftgefederter Fahrersitz mit Lederbezug (Grammer Dual Motion), automatische Gewichtseinstellung, Niedrigfrequenz, automatische Dämpfung, pneumatische Lendenwirbelverstellung, Leder-Armlehnenauflage, adaptive schwenkbare Rückenlehne, Sitzheizung, Beifahrersitz mit Lederbezug, rotes Leder auf der vorderen Lenkkonsole, Klimaautomatik, Sonnenblende vorn und hinten, Leder-Lenkrad, Teppich und Ambientebeleuchtung in der Kabine
CS762567	Freisichtdach und beschichtete Sicherheitsfrontscheibe
CS762540	6 LED Arbeitsscheinwerfer in der Motorhaube, 2 LED Arbeitsscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule und 2 LED Arbeitsscheinwerfer an den Heckkotflügeln

Zubehör zu CASE IH PUMA 185 - 260 CVXDRIVE LWB *unverbindliche Preisempfehlung

Code	Beschrieb
CS762529	LED Fahrscheinwerfer in der Motorhaube und LED Ersatzfahrscheinwerfer an der vorderen Kabinensäule (auf-und abblendbar)
CS762523	Elektrisch verstell- und beheizbare Rückspiegel, el. teleskopierbar
CS762521	Manuell verstellbare Spiegel, manuell teleskopierbar
CS762525	Heckscheibenspiegel (Sicht Anhängerkupplung, Unterlenker und Zugpendel)
CS762481	Standard Lackierung CASE IH
CS330442	Michelin - MI
CS762509	Breite Heckkotflügelverbreiterung 180 mm
CS762508	Schmale Heckkotflügelverbreiterung
CS762713	ohne Autoguidance
CS762608	ISO BUS Class 2 + 11783 ISOBUS KL.2 mit ISOBUS-DOSE am Heck, 9pol. In Cab-Dose
CS763415	ISOBUS KL. 3-Anbaugerät steuert Taktor (Steuergeräte, Zapfwelle, EHR, STOP/START und Geschwindigkeit) ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9-polige InCap-Dose, Tasten für AUX-N-FUNKTION konfigurierbar
CS762570	Basis Vorgewendemanagement HMC (ohne statische Aufzeichnung, ohne Trigger, ohne Nachbearbeitung)
CS762602	Erweitertes Vorgewendemanagement HMC II
CS762628	ohne Kameravorbereitung
CS762631	Front- und Heckkamera, Anschlussmöglichkeit für zwei weitere Kameras
CS6806	Duomatic Druckluft-Anschluss am Heck
CS3405	Automatisches Zugmaul CH Version (mit Plättchen)
CS3360	Anhängesystem Scharmüller 330
17561161-0	Doppelradmarkierungs Halter
17561160-0	Doppelradbeleuchtung mit Tafeln
731316014	Power Beyond Anschlusskuppler