Bavo VLIEBO



Durable Construction entièrement en Acier inox

décharger à gauche et à droite

Malaxe sans effort et rapidement une très léger et mélange homogène

Malaxeur à fourrage pour votre chargeur

- Spécialement développé pour mélanger plusieurs produits en un seul passage et les doser directement sur la table d'alimentation / la mangeoire.
- Convient à différents produits tels que : Ensilage de maïs, ensilage d'herbe, pulpe de betterave, paille, luzerne, cubes ou autres composants.
- La commande électro-hydraulique permet de contrôler précisément toutes les fonctions de la mélangeuse à partir du chargeur.
- Trappe de dosage avec graduation à l'ouverture guidée dans des profilés en plastique Type 85 à 150, sur demande avec déplacement latéral (38cm).
- La partie supérieure de la mélangeuse est équipée en standard d'un rail Hardox haute performance.
- Disponible avec fraise de désilage pour le désilage du silo mobile ou de balles de silo (nécessite 60 l/min d'huile au chargeur)
- En option avec dispositif de pesage

Bavo VLIEBO

VERBERK group

Malaxeur à fourrage pour votre chargeur

Données techniques

	85	92	100	110	120	130	150	170	200	220	240
Largeur	85 cm	92 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	150 cm	170 cm	200 cm	220 cm	240 cm
Contenu	600 l	660 l	800 l	1020 l	1240 l	1480 l	1880 l	2140 l	2720 l	3250 l	3760 l
Hauteur	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm	152 cm	152 cm	152 cm	152 cm
Matériau	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Poids	340 kg	355 kg	380 kg	430 kg	460 kg	600 kg	690 kg	820 kg	980 kg	1030 kg	1120 kg
Poids du chargeur	1000 kg	1250 kg	1500 kg	1500 kg	1750 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	6000 kg	7000 kg	8000 kg
l/min	25	25	25	30	30	35	35	50	60	60	60
Nombre de vis sans fin	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Ouverture de sortie	40x39	40x39	40x39	50x39	50x39	50x39	50x39	40x39	50x39	50x39	50x39
Déplacement latéral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Options

Système de pesage	Couteau sur la hélice	Système d'attache rapide (système hydraulique)
Fraise de prélèvement	Diverses prises de charge	Système planétaire pour l'ensilage d'herbe
Rouleau à l'avant de la cuve	Déplacement latéral 38cm	Gouttière en gomme sur le verseur









