



Klein, kompakt, wendig und zügig – das ist der MINI 3! Diese innovative Maschine wurde speziell entwickelt, um die Arbeit auf dem Hof zu erleichtern.

Neben dem Benzinmotor Honda GXV 390 steht auch eine umweltfreundliche elektrische Variante mit dem EGO PU2700E zur Verfügung, sodass zwischen zwei leistungsstarken Optionen gewählt werden kann.

Der MINI 3 ist serienmäßig mit einem hydrostatischen Vorderradantrieb ausgestattet, der eine mühelose Steuerung und hervorragende Traktion bietet.

Dank der Hinterradlenkung erreicht der MINI 3 einen beeindruckenden Wenderadius von nur 490 mm, was das Manövrieren in engen Räumen problemlos ermöglicht.

Die Montage und Demontage vieler Anbaugeräte erfolgt schnell und einfach. So erledigen Sie viele Tätigkeiten rund um Ihren Hof leicht und zügig.

Beide Modelle sind ideal für verschiedene Anwendungen geeignet und bieten die Qualität sowie Zuverlässigkeit, die von Tuchel erwartet wird.

ANBAUGERÄTE

- » Gölleschieber 105 cm, V-förmig, Doppellippe mit verschleißarmen PU-Leisten
- » Gölleschieber mit Seitenkehrbesen Ø 850 mm, 100 % PP, hydraulisch schwenkbar, mechanisch höhenverstellbar
- » Einstreuergerät Volumen 100 l, für leichtes Einstreumaterial
- » Futterschiebe-/Schneeräumschild 135 cm, rechts/links schwenkbar, mit verschleißbarer Schürfleiste zur optimalen Wiedervorlage des Futters, Reinigung des Futtertisches und zur Schneeräumung
- » Futterschiebe-/Schneeräumschild mit hydr. Seitenverstellung
- » Radialbesen 105 cm, 100 % PP, hydr. angetrieben, mit Rechts-Links-Lauf
- » Radialbesen mit Futterleitblech
- » Wildkrautbürste Ø 750 mm, mechanisch verstellbar
- » Kehrmaschine 100 cm, Bürsten- Ø 320 mm, Lenkketten Ø 140 mm, Innenliegender Hydraulikmotor, inkl. Spritzschutz für freikehrende Ausführung, Niveaueinstellung
- » Hochkippschaufel, Breite 87 cm, Volumen 50 l, hydraulisch auskippbar



TECHNISCHE DATEN

MINI 3

Abmessungen ohne Anbaugerät [mm]

B: 850 L: 1.690 H: 1.750

Motor / Leistung

Honda GXV 390 / 7,6 kW (10,2 PS) / E-Starter und Reversierstarter

EGO PU 2700E / 24 AH / Wechselakkusystem & ECO Modus

Antrieb

hydrostatischer Vorderradantrieb über Keilriemen

Hubsystem

hydraulisch

Hydraulikanschlüsse

1 x doppelt wirkend (12 l / Minute)

Gewicht Grundmaschine [kg]

290

Wendekreis [mm]

980

TRAC