

# MY SPECIAL

14 avec différentiel

MY SPECIAL 14

Diesel 12.2 CV

# Wendigkeit



## Série My Special Pour les professionnels

La machine pour l'emploi professionnel dans les serres, la culture maraîchère et l'horticulture. Idéal avec la fraise enfouisseuse de pierres.

### Outils de travail:

Fraises | Enfouisseuses de pierres | Charrues | Lames niveleuses | Lames à neige.



|  |  |      | Série MY SPECIAL   |  |
|--|--|------|--|--|
|  |  |      | MY SPECIAL 14  |  |
| Moteur   |  |      |  |  |
| Type   |  |      | Lombardini Diesel 3LD510   |  |
| Puissance  |  |      | 9 kW /12,2 CV  |  |
| Démarrage  |  |      | Démarreur électrique   |  |
| Transmission   |  |      |  |  |
| Boîte de vitesse   |  |      | 4 avant, 1 arrière   |  |
| Embrayage de transmission  |  |      | Disque à sec   |  |
| Déblocage différentiel   |  |      | oui  |  |
| Vitesse  |  | km/h | AV: 1,37; 2,77; 6,0; 8,0<br>AR: 2,81                                       |  |
| Dispositif de sécurité qui interdit l'enclenchement de la marche arrière |  |      | oui  |  |
| Freins   |  |      |  |  |
| Type de freins   |  |      | Indépendants et simultanés   |  |
| Prise de force   |  |      |  |  |
| Type   |  |      | Avec 1 vitesse indépendante de l'avancement de la machine                  |  |
| Blocage pdf avec marche arrière (dispositif de sécurité)                 |  |      | oui  |  |
| Poste de conduite  |  |      |  |  |
| Mancherons   |  |      | Avec un dispositif antivibration, réversibles à 180°, réglables en hauteur |  |
| Capot  |  |      | oui  |  |
| Crochet d'attelage   |  |      | oui  |  |
| Dispositif de sécurité GEARSTOP  |  |      | oui  |  |
| Système attelage outils  |  |      | fixe   |  |
| Poids et dimensions  |  |      |  |  |
| Longueur max.  |  | M    | 2016   |  |
| Largeur min. et max.   |  | M    | 567 - 761  |  |
| Poids avec roues standard et fraise                                      |  | kg   | 245  |  |
| Roues  |  |      |  |  |
| Roues disponibles  |  |      | 6.5/80 – 12", 23 x 10.50-12" Terra   |  |
| Voie réglable avec disques des roues                                     |  |      | oui  |  |



“GEARSTOP” n’arrête pas le moteur mais il bloque la transmission et la prise de force, en cas de relâchement de la poignée des mancherons.



Capotage complet du moteur pour une protection totale des parties mécaniques et pour éviter toute possibilité d’accident à l’utilisateur.



Bride attache fixe



La largeur extérieure des roues et de la voie sont réglables. Les réglages adaptent la machine aux cultures spécialisées.

