

AL530

KNICKLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Offenes 4-Postäulen-Dach, ROPS- und FOPS-zertifiziert
- ✓ Fronthilfshydraulik mit Flachkupplungen
- ✓ Inch-Pedal
- ✓ Digitales Display mit akustischen und optischen Indikatoren
- ✓ Hydrostatischer Antrieb im Automobilstil, 2-Speed
- ✓ Perkins Dieselmotor mit Turboaufladung
- ✓ Deluxe, neigbare Lenksäule
- ✓ Multifunktions-Joystick

SPEZIFIKATIONEN

METRISCH		
Kapazität	Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	1880 kg
	Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	1650 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	1470 kg
	Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	1295 kg
	Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	3,07 m
Gewicht und Reifengröße	Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschuttdach	2678 kg
	Radstand	1,77 m
	Gesamtbreite der Kabine	0,99 m
	Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	2,29 m
	Auskippreichweite – volle Höhe	458 mm
	Haubenhöhe	1,46 m
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	3,87 m
	Knickwinkel	40 °
	Maximaler Oszillationswinkel	11 °
	Gesamtlänge mit Schaufel	4,49 m
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1,33 m
	Gesamtlänge ohne Schaufel	3,79 m
	Überhang hinten	1,14 m
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	47 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	2,30 m
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	46 °
	Grabstellung	-72 mm
	Bodenfreiheit	356 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	3,36 m
	Wenderadius - Ohne Schaufel	2,88 m
	Schürftiefe der Schaufel	2,83 m
	Breite der Spur (Radmitte)	946 mm
	Anbaugerät Drehpunkt	168 mm
	Höhe des Bodens in der Mitte der Achse	230 mm
	Schaufelbreite	1,52 m
	Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen	733 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3,07 m
Motor	Hersteller	Perkins
	Motormodell	403J-E17T
	Motornorm	Stage V
	Zylinderzahl	3
	Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung	48,90 Hp / 36 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	160 Nm / 1600 rpm
Getriebe	Motor Kühlsystem (wassergekühlt)	Wassergekühlt
	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	20 km/h
	Max. Fahrgeschwindigkeit (in Option) (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	30 km/h
Hydraulisch	Feststellbremse	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck	60 l/min / 207 bar
Tankkapazität	Systemdruck Fahrhydraulik	207 bar
	Hydrauliköl	48 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	65 l



STANDARDMERKMALE

- Gegengewicht
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydrostatic Drive System, Two-Speed with Anti-Stall
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Horn
- Adjustable Seat 5-Way
- Combination Radiator & Hydraulic Oil Cooler
- Joystick Switch and Move (JSM)
- Batterie abschaltung

OPTIONALE MERKMALE

- LED vorne Straßenbeleuchtung
- 30 km/h speed
- Differentialsperre
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Seven Way Adjustable Air Suspension Seat
- Kabine mit Heizung und Klimaanlage



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.