

Kehrtwende ...

Handkehrmaschine HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

- ▶ 75 / 100 cm Arbeitsbreite
- ▶ Hydraulikantrieb für den Fahr-/Kehrbetrieb
- ▶ serienmäßiges Getriebe mit Differenzial
- ▶ große Antriebsräder
- ▶ Gestängesteuerung statt Bowdenzüge
- ▶ stufenloser Fahrtrieb vorwärts/rückwärts bei HK 6.5



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

Steckbrief ADLER-Handkehrmaschine HU 6.5 / HK 6.5 / HK 5.5

Für professionellen Einsatz!

Auch im Winterdienst hat sich diese Maschine seit Jahren bewährt: Neben den Schneekehrwalzen für den leichten Schneefall können Sie auch größere Schneemengen mit dem einfach anzubringenden Schneeschild räumen. In der Konstruktion wurde beim Fahrtrieb bewusst auf kälteempfindliche Bowdenzüge verzichtet und auf eine hochwertige Gestängesteuerung gesetzt. Dadurch ist die HK-Serie auch bei Minusgraden immer einsatzbereit. Die Pulverbeschichtung, die stabile Verarbeitung und der wartungsarme Hydraulikantrieb sichern Ihnen zudem eine lange Lebensdauer der Maschine.

Zubehör:

- ▶ Kehrmaschinenvorbau für HU 6.5
- ▶ Wildkrautbürste 3D für HU 6.5
- ▶ Sammelbehälter
- ▶ Seitenkehrbesen
- ▶ Schneekehrwalze
- ▶ Schneeräumschild
- ▶ Schneeketten

ADLER-Handkehrmaschine	HU 6.5	HK 6.5	HK 5.5
Funktion	Trägergerät ohne Anbaugerät	Kehrmaschine	
Zubehör:			
Schneekehrwalze Arbeitsbreite / Bürstendurchmesser	100 cm / Ø 600 mm	-	
Kehrmaschinenvorbau Arbeitsbreite / Bürstendurchmesser	100 cm / Ø 320 mm	75 cm / Ø 320 mm	
Sammelbehälter Arbeitsbreite	100 cm		75 cm
hydraulischer Seitenkehrbesen	✓		-
Schneeräumschild mit Gummileiste Arbeitsbreite	115 cm		95 cm
Schneeketten	✓	✓	✓
3D-Wildkrautbürste (diverse Bürstenvarianten möglich - siehe HW 5.5 3D Seite 34)	siehe Seite 34	-	-
Antrieb	Honda GX 200 5,8 PS (4,3 kW)		Honda GCV 170 4,8 PS (3,6 kW)
Fahrantrieb	vorwärts und rückwärts / Geschwindigkeit einstellbar (0 - 4,2 km/h)		vorwärts (0 - 3,7 km/h)
Bürstendrehrichtung	beidseitig drehend - Drehzahl hydraulisch regelbar	beidseitig drehend	einseitig drehend
Getriebe	Differenzial		
Bereifung	480 / 4.00-8		
Lackierung	Pulverbeschichtung		



HU 6.5: universelles Trägergerät für viele Anbaugeräte



Flexibler Kehrmaschinenvorbau für die HU 6.5



Sammelbehälter für die HU und HK 6.5 - ideal einsetzbar mit Seitenkehrbesen



Handkehrmaschine mit Seitenkehrbesen



HU 6.5 Schneeräumschild für den Wintereinsatz



Wildkrautbürstenvorsatz 3D zum Anbau an die HU 6.5