



[www.ottinger-schneeketten.ch](http://www.ottinger-schneeketten.ch)



Überreicht durch:



**URS UNTERNÄHRER**  
**LANDMASCHINEN** Mech. Werkstätte

Oberdorf 16  
6166 Hasle  
Tel. 041 480 15 76  
Fax 041 480 19 76

Filiale Geissenmoos  
6196 Marbach  
Tel. 034 493 33 78  
Fax 034 493 33 78

[info@uu-landmaschinen.ch](mailto:info@uu-landmaschinen.ch)  
[www.uu-landmaschinen.ch](http://www.uu-landmaschinen.ch)



**GEPRÜFT - SICHER - GUT**





## SCHNEEKETTEN FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT



## SOWIE FÜR SCHNEERÄUM- UND ENTSORGUNGSFAHRZEUGE



### Doppelspur

#### Einsatzbereich:

- Für Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft sowie Schneeräumung

#### Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 7 mm bis 10 mm  
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Seitenschäkel + Spannhebel ideale Regulierung der Passform
- Klassische, einfache Montage / Demontage

#### Technik:

- Greifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen für bessere Spurhaltung
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

### Netz GS

#### Einsatzbereich:


- Für Schneeräum- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft für den mittelschweren bis schweren Einsatz

#### Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 5,7 mm bis 10 mm  
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Schäkel in den Seitenketten sowie durch die Spannvorrichtung kann die Größe reguliert bzw. an unterschiedliche Profilhöhen angepasst werden
- Klassische, einfache Montage / Demontage

#### Technik:

- D-Profil Eiskantengreifglieder aus Spezialstahl mit zusätzlichen Querstegen, für erhöhte Antriebs- und Bremskraft sowie geringen Verschleiß
- Wabenförmiges Kettennetz mit guter Griffigkeit
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung



### Netz E

#### Einsatzbereich:

- Für Schneeräum- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft für den mittelschweren bis schweren Einsatz


#### Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 5,7 mm bis 10 mm  
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Schäkel in den Seitenketten sowie durch die Spannvorrichtung kann die Größe reguliert bzw. an unterschiedliche Profilhöhen angepasst werden
- Klassische, einfache Montage / Demontage

#### Technik:

- Verschleißfestes Kettennetz aus Profil-Greifgliedern
- Wabenförmiges, reifenschonendes Kettennetz für AS + EM Bereifung
- Kettennetz beidseitig befahrbar für erhöhte Laufleistung

Dieses Kettenmodell wird auch in der Ausführung Doppelwabe für Breitreifen geliefert.  
Artikelnummern (\*) siehe Hauptkatalog.



### Netz XT

#### Einsatzbereich:

- Für Einsatz- und Nutzfahrzeuge sowie Fahrzeuge der Bau- / Land- und Forstwirtschaft für den schweren Einsatz

#### Qualitätsbeschreibung / Handhabung:

- Gliederstärke von 5,7 mm bis 10 mm  
Die jeweilige Gliederstärke siehe Größen- und Preisübersicht
- Durch Schäkel in den Seitenketten sowie durch die Spannvorrichtung kann die Größe reguliert bzw. an unterschiedliche Profilhöhen angepasst werden
- Sicherheitsverschlußhaken mit Blockier-Einstellung
- Klassische, einfache Montage / Demontage

#### Technik:

- Einsatzstarkes, wabenförmiges, enges Kettennetz aus Spezialstahl mit D-Profil-Gliedern und Querstegen + zusätzlich aufgeschweißten Verschleißstegen

